



SKU: LP-KJ-601-YE Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$25.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Jack style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;"><p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;">Rendimiento Categoría 6 / Clase E para redes de alta velocidadCodificación de colores T568A/B para instalación intuitiva y sin erroresTerminación de impacto 110 (punchdown) sin herramientas especializadasDiseño Keystone modular compatible con faceplates y patch panels estándarMaterial ignífugo UL94-V0 para máxima seguridad eléctricaDurabilidad certificada de 750 ciclos de inserción en jack RJ45Construcción sin blindaje (UTP) para aplicaciones de cableado no apantallado<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Nivel de Desempeño</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Categoría 6 / Clase E</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Módulo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Keystone, sin blindaje</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Jack</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">RJ45</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Número de Puertos</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1 puerto</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estilo de Terminación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">De Impacto 110 (punchdown)</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Conexión</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Sin herramienta</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Amarillo</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material de Carcasa</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">PC-UL94V-0 (ignífugo)</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material de Inserto</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Resina</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Durabilidad</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">750 ciclos de inserción</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Blindaje (UTP)</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándar de Cableado</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">T568A / T568B</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Sin blindaje (UTP)</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándar de Cableado</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">T568A / T568B</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Sin blindaje (UTP)</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándar de Cableado</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">T568A / T568B</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Sin blindaje (UTP)</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándar de Cableado</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">T568A / T568B</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Sin blindaje (UTP)</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándar de Cableado</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">T568A / T568B</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Sin blindaje (UTP)</div><div style="font-style: italic;">1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándar de Cableado</div><div style="font-weight

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Categoría 6 para redes de alta velocidad
Característica 2	Codificación de colores T568A/B para instalación intuitiva
Característica 3	Terminación 110 sin herramientas especializadas
Característica 4	Material ignífugo UL94-V0 para seguridad eléctrica
Característica 5	Diseño keystone compatible con estándares modulares
Característica 6	Durabilidad de 750 ciclos de inserción en conector RJ45