



Módulo Jack Keystone Cat6A Blindado (STP) sin Herramienta (Toolless) para Faceplate

SKU: LP-KJ6AS-04 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$60.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Jack RJ45 categoría 6A para alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión toolless para instalación sencilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo keystone de color metálico <li style='margin-bottom: 5px;'>Codificación por colores para correcta instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Un puerto RJ45 blindado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Jack modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Blindado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Jack: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Sin herramienta <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de carcasa: PC-UL90V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diagrama de cableado: T568A/T568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: 180° </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40~85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0~70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida Jack RJ45: 750 conexiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida IDC: 200 conexiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 24-26 AWG </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-A <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA-568-B <li style='margin-bottom: 5px;'>ISO/IEC 11801 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Placas de pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Cajas superficiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Patch panel <li style='margin-bottom: 5px;'>Cajas de piso <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcos modulares con estándar keystone </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Nomenclatura</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LP: Linked Pro <li style='margin-bottom: 5px;'>KJ: Keystone Jack <li style='margin-bottom: 5px;'>XXX: Cat5e, Cat6, Cat6A = Tool-Less <li style='margin-bottom: 5px;'>YY: S04 = STP </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de herramientas LP-TK-30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta peladora LP-T-501-B <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de herramientas Panel de parcheo modular LP-CT-015 <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de cable para instalación de redes STP LP-CT-019 </div> </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas
Característica 2	Blindaje metálico anti-interferencias
Característica 3	Codificación por colores para cableado
Característica 4	750 ciclos de vida en puerto RJ45
Característica 5	200 ciclos de vida en conexiones IDC
Característica 6	Carcasa retardante PC-UL94V-0