



Módulo Jack Keystone Cat6A (Toolless), con Terminación en Ángulo 180 Grados Color Blanco, Compatible con Faceplate y Patchpanel Linkedpro

SKU: LP-KJ-6A-TTWH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$75.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este módulo jack keystone de categoría 6A está diseñado para despliegues de red de alto rendimiento que demandan velocidades de hasta 10 Gbps. Su terminación toolless elimina la necesidad de herramientas especializadas, acelerando significativamente los tiempos de instalación y reduciendo errores operativos. El sistema de codificación por colores integrado guía al técnico durante el proceso de cableado, minimizando fallos de terminación en campo. La configuración angular de 180 grados facilita la gestión del cableado en racks densos y espacios con restricciones de acceso, manteniendo los radios de curvatura adecuados para preservar la integridad de la señal.

Características Principales

- Terminación sin herramientas (toolless) para instalación ágil
- Codificación por colores que simplifica el cableado correcto
- Ángulo de terminación de 180° para ergonomía mejorada
- Formato keystone universal para integración modular
- Rendimiento Cat6A certificado para aplicaciones 10GBASE-T
- Construcción U/UTP sin blindaje para entornos con interferencia controlada

Especificaciones Técnicas

Categoría de Desempeño	Cat6A / Clase EA
Velocidad Soportada	Hasta 10 Gbps
Tipo de Blindaje	U/UTP (Sin blindaje)
Tipo de Jack	RJ45
Formato de Módulo	Keystone
Ángulo de Terminación	180°
Método de Terminación	Toolless (sin herramientas)
Número de Puertos	1
Color	Blanco
Compatibilidad	Faceplate y Patch Panel estándar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin herramientas para instalación rápida
Característica 2	Codificación por colores que reduce errores de cableado
Característica 3	Ángulo de 180° que optimiza el manejo de cables en espacios reducidos
Característica 4	Diseño modular keystone para máxima flexibilidad de configuración
Característica 5	Rendimiento certificado para redes de hasta 10 Gbps
Característica 6	Compatible con faceplates y patch panels de formato estándar