



Módulo Jack RJ45 / Cat 6 / 8P8C / Terminación TG Sin Herramienta / 22-26 AWG / Naranja

SKU: CJ688TGOR Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$280.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack de cobre UTP Categoría 6/Clase E de 8 posiciones y 8 cables con terminación TG que no requiere herramienta de impacto. Diseñado para cables de 4 pares 22-26 AWG de par trenzado sin blindaje de 100 ohms. El método de terminación por movimiento hacia adelante optimiza el rendimiento al mantener la geometría del par de cables y eliminar el destrenzado del conductor. Incluye tapa de terminación codificada en blanco para identificación de Categoría 6 y etiqueta universal para esquemas de cableado T568A y T568B.

Características Principales

- Terminación TG sin herramienta de impacto
- Método de movimiento hacia adelante que preserva geometría del par
- Contactos con 50 micropulgadas de oro para rendimiento superior
- Codificación universal para esquemas T568A y T568B
- Soporta alimentación PoE hasta 100W con HDBaseT
- Cumple con estándares ANSI/TIA-1096-A e IEC 60603-7

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto	Módulo Jack de Cobre
Nivel de Desempeño	Categoría 6 / Clase E
Configuración	8 Posiciones, 8 Cables (8P8C)
Estilo de Terminación	TG (Sin Herramienta)
Rango de Cable	22 - 26 AWG
Tipo de Cable	UTP, Par Trenzado Sin Blindaje, 100 Ohms
Color	Naranja
Espesor de Oro	50 Micropulgadas
Capacidad PoE	Hasta 100W (HDBaseT)
Estándares	ANSI/TIA-1096-A, IEC 60603-7
Codificación de Tapa	Blanca (Categoría 6)
Esquemas de Cableado	T568A / T568B (Etiqueta Universal)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin herramienta de impacto
Característica 2	Movimiento hacia adelante preserva geometría del par
Característica 3	50 micropulgadas de oro en contactos
Característica 4	Codificación dual T568A y T568B
Característica 5	Compatible con PoE hasta 100W HDBaseT
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-1096-A e IEC 60603-7