



Módulo Jack RJ45 / Cat 6 / 8P8C / Terminación TG Sin Impacto / 2500 Ciclos / Gris

SKU: CJ688TGIG Marca: PANDUIT Categoría: Categoría 6

\$279.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo jack de cobre Categoría 6 de 8 posiciones y 8 cables diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red. La terminación TG elimina la necesidad de herramientas de impacto, reduciendo tiempo de instalación y errores de terminación. El método de movimiento hacia adelante preserva la geometría del par trenzado y minimiza el destrenzado del conductor, manteniendo la integridad de la señal a través de todo el canal. Compatible con aplicaciones PoE hasta IEEE 802.3bt para alimentación de dispositivos de alta demanda.

Características Principales

- Terminación sin herramienta de impacto — reduce tiempo de instalación
- Contactos con 50 micro pulgadas de chapado en oro para máxima conductividad
- Método de terminación de movimiento hacia adelante que optimiza rendimiento
- Clasificado para 2500 ciclos de conexión
- Compatible con normas IEEE 802.3af/at/bt para PoE/PoE+/PoE++
- Diseño compacto ideal para espacios de telecomunicaciones reducidos
- Tapa de terminación codificada en blanco para identificación visual de Categoría 6
- Etiqueta universal con esquemas de cableado T568A y T568B

Especificaciones Técnicas

Categoría 6 / Clase E

Configuración

8 Posiciones, 8 Cables (8P8C)

Estilo de Terminación

TG (Mini-Com)

Color

Gris

Cable

Compatible con UTP 4 pares, 22-26 AWG, 100 Ω

Chapado de Contactos

50 micro pulgadas de oro

Durabilidad Mecánica

2500 ciclos de conexión

Compatibilidad PoE

Compatible con IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt

Esquemas de Cableado

T568A y T568B

Codificación de Tapa

Blanco — Categoría 6

Factor de Forma

Compacto — espacios reducidos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación sin herramienta de impacto requerida
Característica 2	Contactos chapados con 50 micro pulgadas de oro
Característica 3	Método de terminación de movimiento hacia adelante
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Tapa codificada en blanco para identificación Cat 6