



Módulo lector de Huellas, Códigos QR y Bluetooth / Compatible con DS-K1T673DWX / Conexión USB

SKU: DS-KAB673-FBQR    Marca: HIKVISION    Categoría: Accesorios

\$1,802.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>Módulo lector de huellas dactilares integrado</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Escaneo de códigos QR de alta precisión</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Compatible con el modelo DS-K1T673DWX</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Conectividad Bluetooth para transmisión inalámbrica</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Conexión USB para alimentación y datos</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Formatos de códigos de barras:</strong> Code 128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39, Codebar, Code 9 y UCC/EAN-128</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Lector QR:</strong> Compatible con códigos QR estándar</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Bluetooth:</strong> Soporta conexión inalámbrica</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Huella digital:</strong> Soporta lectura biométrica</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones generales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de operación:</strong> -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Humedad de operación:</strong> 0% a 90% (sin condensación)</li><li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> 110.5 mm x 23.7 mm x 47.7 mm (4.35' x 0.93' x 1.88')</li></ul></div></div><div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;\*></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Autenticación triple: biométrica, QR y Bluetooth en un solo dispositivo  |
| Característica 2 | Compatibilidad nativa con terminal DS-K1T673DWX para expansión de acceso |
| Característica 3 | Operación confiable en ambientes industriales de -30°C a 60°C            |
| Característica 4 | Alimentación y datos por USB 2.0 sin requerir fuente externa             |
| Característica 5 | Soporte para 7 formatos de códigos de barras estándar industriales       |
| Característica 6 | Diseño compacto de 110.5 mm para integración discreta en equipos         |