



Módulo Lector de Huellas y Tarjetas Compatible con DS-KD8003-IME1(B) / Capacidad 1000 Huellas + 6000 Tarjetas / Tarjeta MIFARE / IP65

SKU: DS-KD-MFB Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$1,644.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Hikvision modelo: DS-KD-MFB Módulo lector de huellas digitales y tarjetas diseñado para integración en estaciones de puerta modulares Hikvision. Este submódulo especializado ofrece autenticación biométrica y por tarjeta con capacidad para 1000 huellas dactilares y 6000 tarjetas. Opera con frecuencia de 13.56 MHz compatible con tarjetas M1 y Desfire, con distancia de lectura de 2 cm. Cuenta con protección IP65 para resistencia al polvo y agua, permitiendo instalación en interiores y exteriores. Compatible con estaciones de puerta modulares IP, IP de 2 hilos y HD de 2 hilos, excluyendo el modelo DS-KD8003-IME2 (versión no-Y).

Características Generales

- Lector de huellas digitales y tarjetas
- Integración en estación de puerta modular
- Protección IP65 (resistente al polvo y agua)
- Capacidad y Autenticación
- Capacidad huellas: 1000
- Capacidad tarjetas: 6000
- Frecuencia lectura: 13.56 MHz
- Distancia lectura: 2 cm
- Tipo tarjeta: MIFARE
- Interfaces y Conectividad
- DIP switch: 8 bits
- RS-485: 1 puerto
- Alimentación: 12 VDC (proporcionada por módulo principal)
- Consumo: 4 W
- Dimensiones: 100 x 100 x 35 mm (3.94 x 3.94 x 1.38 in)
- Temperatura operación: -30°C a 60°C
- Humedad operación: 10% a 90% (sin condensación)
- Protección IP65
- Montaje: Flush mounting, surface mounting

Compatibilidad

Compatible con videoportero principal DS-KD8003-IME1(B)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación dual biométrica y por tarjeta en un solo módulo
Característica 2	Compatible con estaciones de puerta modulares IP y de 2 hilos
Característica 3	Lectura de tarjetas M1 y DESFire a 13.56 MHz a 2 cm de distancia
Característica 4	Operación en exteriores con rango térmico de -30°C a 60°C
Característica 5	Consumo energético reducido 4W para alimentación 12VDC
Característica 6	Instalación modular sin cables adicionales de comunicación