



Módulo Lector Dual de Tarjetas PROX EM & MIFARE / Compatible con DS-K1T673DWB / Conexión USB / Tarjetas Virtuales por Bluetooth con HikConnect Teams

SKU: DS-KAB673-EDB Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$658.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Lector dual de tarjetas PROX EM & MIFARE <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con DS-K1T673DWB <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión USB <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte para tarjetas virtuales por Bluetooth con HikConnect Teams </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de tarjetas: EM, M1, DESfire <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de lectura: 13.56 MHz, 125 KHz <li style="margin-bottom: 5px;">Conectividad: Bluetooth 5.0 <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30°C a 60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 10% a 90% sin condensación <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 110.5 x 40 x 23.78 mm </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">DS-K1T673TDX-T <li style="margin-bottom: 5px;">DS-K1T673DX <li style="margin-bottom: 5px;">DS-K1T673DWB </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Módulo periférico diseñado para integrarse con terminales de reconocimiento facial DS-K1T673, permitiendo autenticación mediante múltiples tipos de tarjetas y tecnología Bluetooth.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Compatibilidad de Tarjetas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">EM Card <li style="margin-bottom: 5px;">M1 Card (MIFARE) <li style="margin-bottom: 5px;">DESfire Card <li style="margin-bottom: 5px;">Felica Card </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Condiciones de Operación</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura: -30°C a 60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad: 10% a 90% sin condensación </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Compatibilidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Bluetooth 5.0 <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz USB </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura dual EM y MIFARE con soporte DESFire y FeliCa
Característica 2	Tarjetas virtuales por Bluetooth 5.0 con HikConnect Teams
Característica 3	Integración directa via interfaz USB sin adaptadores
Característica 4	Compatibilidad nativa con terminales DS-K1T673 series
Característica 5	Operación confiable en ambientes de -30°C a 60°C
Característica 6	Diseño compacto para instalación discreta en espacios reducidos