

Sin imagen disponible

Modulo LED de Refacción / Pitch 2.9 / Compatible con NT 2.9W V2

SKU: NT-2.9W/V2/M Marca: ABSEN Categoría: Refacciones

\$5,943.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #d47f2f; color: white;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pitch 2.9 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 250 mm x 250 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Angulo de visión: 160° (H) / 150° <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con gabinetes NT 2.9W V2 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #d47f2f; color: white;'>Características Fístas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 90% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 10% a 90% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 5V <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 250 mm x 250 mm </div> </div> <div style='margin-top: 30px;'> <div style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; background-color: rgba(231, 76, 60, 0.1);'> <p style='margin: 0; font-weight: bold; color: #e74c3c;'>Nota:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 10px 0 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactar a ingeniería (videowall@.mx) para verificar dimensionamiento de accesorios y refacciones </div> </div>