

Módulo LED de Repuesto Interior / Paso de Píxel 2.6 mm / Refresco 7680 Hz / Brillo 1000 cd/m² / Mantenimiento Frontal y Posterior / Curva ±10° / 96x96 px

SKU: DS-D4626CD-1A/M Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

Garantía: 3 años

$6,214.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo LED de repuesto interior diseñado para aplicaciones de renta y producción audiovisual que demandan montajes recurrentes. El paso de píxel de 2.6042 mm ofrece una densidad de 147,456 puntos por metro cuadrado, adecuada para visualización de contenido detallado a distancias medias. La arquitectura permite curvaturas de ±10° mediante sistema de bloqueo mecánico, facilitando la conformación de pantallas convexas o cóncavas sin herramientas adicionales. El sistema de extracción rápida posibilita el reemplazo de módulos en menos de cinco segundos, reduciendo el tiempo de inactividad en escenarios donde los equipos se arman y desarman diariamente. El kit incluye cuatro módulos con un conjunto de refacciones compuesto por 300 LEDs de repuesto, 20 circuitos integrados y 16 máscaras, proporcionando autonomía operativa para equipos técnicos en campo. El mantenimiento accesible tanto por la parte frontal como posterior simplifica las intervenciones sin necesidad de desmontar la estructura completa de la pantalla.

Desempeño Óptico
Paso de píxel: 2.6042 mm
Resolución por módulo: 96 x 96 px
Densidad de píxeles: 147,456 pts/m²
Brillo: 1000 cd/m²
Contraste: ≥6000:1
Ángulo de visión horizontal: 160°
Ángulo de visión vertical: 140°
Uniformidad de brillo: ≥97%
Temperatura de color: 6500 K

Eléctricas y Mecánicas
Tasa de refresco: 7680 Hz
Profundidad de color: 14-bit
Frecuencia de cuadro: 50/60 Hz
Dimensiones del módulo: 250 x 250 mm
Curvatura mecánica: ±10°
Tiempo de montaje/desmontaje:

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Montaje y desmontaje en menos de 5 segundos para rotación rápida de escenarios**
Característica 2	**Curva ±10° con sistema de bloqueo para configuraciones creativas flexibles**
Característica 3	**Kit con 300+ refacciones incluidas para autonomía en campo y menor downtime**
Característica 4	**Contraste ?6000:1 y uniformidad ?97% para imagen consistente en condiciones de producción**
Característica 5	**Ángulo de visión 160°H / 140°V para cobertura amplia de audiencia**
Característica 6	**Mantenimiento dual frontal y posterior sin desmontar estructura completa**

MEMORIA TÉCNICA · DS-D4626CD-1A/M

Número de parte de esta ficha: DS-D4626CD-1A/M. La información corresponde a esta variante.

DS-D4626CD-1A/M
250*250/aries rental indoor spare module P2.6
- Feather light and thin: the weight of cabinet 500 × 500mm □ 6.9kg, thickness only 69mm
- Creative Splicing: Optional ±10° integrated curve lock, 500 × 500mm and 500 × 1000mm cabinets can be spliced vertically, 45° cut corner cabinets and flexible curved cabinets will be released
- High image quality: Up to 1000nit brightness for indoor product, 3840Hz high refresh rate, excellent contrast and color performance for an immersive stage experience
- Faster installation&Easier maintenance: Modular design with special eject button, all components can be quickly assembled, disassembled and maintained within 5 seconds
- Concise appearance and sturdy cabinet design, focusing on providing one-stop solution for all your LED display needs: conferences, stages, product launches and real estate activities
- Specification
Product Type
Product Type Spare LED Module
Cabinet
Pixel Configuration SMD Triad LED
Pixel Pitch Category P2.6
Pixel Pitch 2.6042 mm
Resolution 96x96
Pixel Density 147456 dots/m²
Lamp Board Housing With housing
Maintenance Method Front&Rear maintenance
Key Material
Lamp Encapsulation SMD1515
Control System Hikvision
Display
White Balance Brightness 1000 cd/□
Color Temperature 6500K adjustable
Viewing Angle Horizontal 160°, vertical 140°
Contrast Ratio ≥ 6000:1
Color Uniformity ≤ ± 0.004Cx□ Cy
Brightness Uniformity ≥ 97□
Processing Performance
Frame Frequency 50/60 Hz
Refresh Rate 7680 Hz
Grey Level 14 bit
Working Environment
Working Temperature -20 ℃ to +40 ℃ (-4℉ to +104℉)
Working Humidity 10%~95%RH (No condensation)

Storage Humidity 10%~95%RH (No condensation)
Storage Temperature -20 ℃ to +40 ℃ (-4℉ to +104 ℉)
*Spare module package: size 250x250mm, each carton include 1 pc. Used to supplement the 5% spare module in the spare parts package.
*Compatible with DS-D4626CD-1A & DS-D4626CD-1AC .
- Dimension
- Available Model
DS-D4626/indoor module
- Accessory
DS-D4626CD-1A DS-D4626CD-1AC