

Módulo LED Interior / Pitch 2.6 mm / Resolución 96x96 / Brillo 1000 cd/m² / Refresco 7680 Hz / 14-bit / Mantenimiento Frontal y Trasero

SKU: DS-D4626CE-1AB/M Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

Garantía: 3 años

$6,214.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de repuesto LED para videowalls de interior con paso de píxel de 2.6 mm y resolución de 96x96 píxeles por panel. Diseñado para aplicaciones críticas que no toleran tiempos de inactividad, permite la reparación en segundos mediante acceso frontal o trasero. Integra encapsulado SMD1515 con densidad de 147,456 puntos por metro cuadrado, brillo de 1000 cd/m² y temperatura de color de 6500 K ajustable. Ofrece tasa de refresco de 7680 Hz, escala de grises de 14-bit y frecuencia de cuadro de 50/60 Hz, garantizando reproducción fluida y sin artefactos visuales. Su uniformidad de brillo igual o superior al 97% y contraste de 6000:1 aseguran consistencia visual en configuraciones de múltiples paneles.

Características Generales
Paso de píxel: 2.6042 mm
Resolución: 96 x 96 píxeles
Densidad: 147,456 pts/m²
Brillo: 1000 cd/m²
Contraste: ≥6000:1
Ángulo de visión horizontal: 160°
Ángulo de visión vertical: 140°
Uniformidad de brillo: ≥97%
Temperatura de color: 6500 K ajustable
Tasa de refresco: 7680 Hz
Escala de grises: 14-bit
Frecuencia de cuadro: 50/60 Hz
Configuración de píxel: SMD1515
Mantenimiento frontal y trasero

Desempeño Óptico
Paso de píxel: 2.6042 mm
Resolución: 96 x 96
Densidad: 147,456 pts/m²
Brillo: 1000 cd/m²
Contraste: ≥6000:1
Ángulo H: 160°
Ángulo V: 140°
Uniformidad: ≥97%
Temp. color: 6500 K ajustable

Eléctricas y de Procesamiento
Actualización: 7680 Hz
Escala de grises: 14-bit
Frecuencia de cuadro: 50/60 Hz
Configuración de píxel: SMD1515

Mecánicas y Mantenimiento
Mantenimiento frontal y trasero
Encapsulado SMD1515
Diseño para reparación en segundos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Reparación rápida en segundos sin detener el videowall**
Característica 2	**Refresco de 7680 Hz para imágenes estables sin parpadeo**
Característica 3	**Escala de grises 14-bit con transiciones suaves de color**
Característica 4	**Ángulo de visión 160° horizontal y 140° vertical**
Característica 5	**Uniformidad de brillo ?97% con contraste ?6000:1**
Característica 6	**Mantenimiento frontal y trasero para acceso flexible**

MEMORIA TÉCNICA · DS-D4626CE-1AB/M

Número de parte de esta ficha: DS-D4626CE-1AB/M. La información corresponde a esta variante.

DS-D4626CE-1AB/M
DS-D4626CE-1AB/M
- Spare module for DS-D4626CE22-1AB
- Specification
Product Type
Product Type Spare Modules Package
Cabinet
Pixel Configuration SMD Triad LED
Pixel Pitch Category P2.6
Pixel Pitch 2.6042 mm
Resolution 96 × 96
Pixel Density 147456 dots/m²
Lamp Board Housing With housing
Maintenance Method Front & Rear maintenance
Display
White Balance Brightness 1000 cd/□

Color Temperature 6500K adjustable
Viewing Angle Horizontal 160°, vertical 140°
Contrast Ratio ≥ 6000:1
Color Uniformity
≤ ± 0.004Cx□ Cy
Brightness Uniformity ≥ 97□
Processing Performance
Frame Frequency 50/60 Hz
Refresh Rate 7680 Hz
Grey Level 14 bit
Key Material
Lamp Encapsulation SMD1515
Control System Hikvision
Working Environment
Working Temperature -20 ℃ to 45 ℃ (-4 ℉ to 113 ℉)
Working Humidity 10% RH to 90% RH (No condensation)
Storage Humidity 10% RH to 90% RH (No condensation)
Storage Temperature -40 ℃ to 60 ℃ (-40 ℉ to 140 ℉)
General
Package Dimensions (W × H × D) 320 (W) mm × 315 (H) mm × 150 (D) mm (12.60'' × 12.40'' × 5.91'')
Gross Weight 2.8 kg/4 in 1 (6.17 lb.)
- Dimension
- Accessory
DS-D4626CE22-1AB