



SKU: DS-D4009BW-2FC/A Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

DESCRIPCIÓN

CDATA[<!-- ===== HERO ===== --><div style='width:100%;height:1282px;margin:0 auto;family:sans-serif;line-height:1.6;color:inherit;background-color:transparent;'><div style='background-color:#215687;border-radius:16px;padding:16px 24px 16px 24px;margin-bottom:48px;display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;gap:40px;overflow:hidden;'><div style='flex:1 1 380px;min-width:300px;'><div style='display:flex;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:24px;'> Solid Plus Series</div><h2 style='font-family:var(--font-display);font-size:44px;font-weight:700;letter-spacing:.02em;line-height:1.1;color:fff;margin:0 16px;'>Sub-milimétrico. Sobre humano.</h2><p style='font-size:18px;line-height:1.5;color:rgba(255,255,255,0.85);margin:0 24px;'>Módulo LED P0.9 COB. 1,137,777 dots/m². 15000:1 de contraste. 3840 Hz. Donde el ojo deja de ver píxeles y solo ve realidad.</p><p href='https://www.mx/products' style='display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;gap:8px;border-radius:8px;background:fff;color:#215687;font-size:16px;font-weight:600;padding:12px 20px;text-decoration:none;box-shadow:inset 0 0 1px rgba(10,13,18,.05),0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'>Ver en </div><div style='flex:1 1 380px;min-width:300px;text-align:center;'></div></div><div style='background-color:fff;'><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:24px;justify-content:center;margin-bottom:64px;padding:32px 0;border-bottom:1px solid var(--color-border-tertiary);'><div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'><div style='font-family:var(--font-family);font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:.02em;color:#215687;'>1,09 0 mm</div><div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Pixel Pitch</div></div><div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'><div style='font-family:var(--font-family);font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:.02em;color:#215687;'>15,000:1</div><div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Refresh</div></div><div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'><div style='font-family:var(--font-family);font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:.02em;color:#215687;'>1,160°</div><div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Angulo</div></div><div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'><div style='font-family:var(--font-family);font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:.02em;color:#215687;'>1.1 M</div><div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>dots/m²</div></div></div><div style='background-color:fff;'><div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Especificaciones</div><div style='margin-bottom:80px;'><div style='text-align:center;margin-bottom:40px;'><div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--color-text-brand-secondary);margin-bottom:8px;'>Especificaciones</div><h3 style='font-family:var(--font-display);font-size:24px;font-weight:600;letter-spacing:.02em;line-height:1.15;color:var(--color-text-primary);margin:0;'>Cada detalle. Cada detalle. Cada detalle.</h3></div><div style='display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(300px,1fr));gap:16px;'><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;overflow:hidden;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--color-border-tertiary);font-weight:600;font-size:15px;color:var(--color-text-primary);'>Pantalla</div><div style='padding:16px 20px;'><div style='margin:0;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;font-size:13px;'><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Tecnología</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>Flip-Chip COB</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Pixel Pitch</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>0.9375 mm (P0.9)</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Resolución</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>320 x 160 px</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Densidad</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>1,137,777 dots/m²</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Brillo</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>600 cd/m²</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Contraste</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>15000:1</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Escala de grises</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>16 bit</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Frecuencia</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>3840 Hz</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Angulo de visión</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>160° H / 160° V</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Vida útil</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>100,000 h</div></div></div><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;overflow:hidden;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--color-border-tertiary);font-weight:600;font-size:15px;color:var(--color-text-primary);'>Físicas y Ambientales</div><div style='padding:16px 20px;'><div style='margin:0;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;font-size:13px;'><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Dimensiones</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>300 x 168.75 mm</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Peso neto</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>0.25 kg</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Temp. operación</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>-10 °C a 40 °C</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Humedad</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>10% - 90% RH</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Mantenimiento</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>Frontal total</div></div></div><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;overflow:hidden;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--color-border-tertiary);font-weight:600;font-size:15px;color:var(--color-text-primary);'>Integración</div><div style='padding:16px 20px;'><div style='margin:0;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;font-size:13px;'><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Conexión</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>UTP en cascada</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Empalme</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>Sin fisuras</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Alineación</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>XYZ 3 ejes</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Videowall</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>1920x1080 / 3840x2160</div><div style='color:var(--color-text-tertiary);'>Gabinete</div><div style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'><strong style='font-weight:bold;'>DS-D40W-2F</div></div></div><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;overflow:hidden;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='padding:16px 20px;'><div style='margin:0;font-size:12px;color:var(--color-text-brand-secondary);font-weight:600;line-height:1.4;'>NOTA: Se debe de cotizar en múltiplos de 4.</div></div><div style='background-color:fff;'><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;gap:48px;margin-bottom:80px;'><div style='flex:1 1 340px;min-width:300px;'><div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--color-text-brand-secondary);margin-bottom:12px;'>Tecnología COB</div><h3 style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:600;letter-spacing:.02em;line-height:1.15;color:var(--color-text-primary);margin:0 0 16px;'>El chip va directo al board.</h3><p style='font-size:15px;line-height:1.6;color:var(--color-text-secondary);margin:0;'>Flip-Chip COB: cada LED se monta sin cables, sin bonding wire, punto sobre el sustrato. El resultado es una superficie sellada, sin espacios entre píxeles, que elimina la entrada de polvo y humedad desde la raíz. A 0.9 mm de pitch, 1 millones de dots por metro cuadrado. Sin gold wire que falle. Sin directoros brillantes. Una superficie negra uniforme que entrega 15000:1 de contraste real.</p></div><div style='flex:1 1 340px;min-width:300px;text-align:center;'><

```
radius:16px;padding:24px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='font-size:14px;font-weight:600;color:var(--color-text-primary);margin-bottom:6px;'>Corporativo</div><p style='font-size:13px;color:var(--color-text-tertiary);margin:0;line-height:1.5;'>Salas de juntas, lobbies y recepciones con videowalls que comunican sin distraer.</p></div><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;padding:24px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='font-size:14px;font-weight:600;color:var(--color-text-primary);margin-bottom:6px;'>Broadcast</div><p style='font-size:13px;color:var(--color-text-tertiary);margin:0;line-height:1.5;'>Estudios de TV y sets de producción. 3840 Hz sin parpadeo en cámara.</p></div><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;padding:24px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='font-size:14px;font-weight:600;color:var(--color-text-primary);margin-bottom:6px;'>Salas de Control</div><p style='font-size:13px;color:var(--color-text-tertiary);margin:0;line-height:1.5;'>NOC, SOC y centros de monitoreo 24/7 con 100,000 horas de vida útil.</p></div><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;padding:24px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='font-size:14px;font-weight:600;color:var(--color-text-primary);margin-bottom:6px;'>Retail</div><p style='font-size:13px;color:var(--color-text-tertiary);margin:0;line-height:1.5;'>Digital signage en tiendas y centros comerciales con 600 nits que compiten con la iluminación ambiente.</p></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='background:#215687;border-radius:16px;padding:56px 48px;text-align:center;margin-bottom:48px;'><div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:rgba(255,255,255,0.7);margin-bottom:12px;'>Hikvision Solid Plus Series</div><h3 style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:#fff;margin:0 0 12px;'>Del módulo al videowall.</h3><p style='font-size:16px;line-height:1.6;color:rgba(255,255,255,0.85);margin:0 0 24px;'>Compatible con controladores DS-DT60P y DS-C60S, gabinetes DS-D40W-2F y software HikCentral FocSign. Garantía de 3 años.</p><a href='https://www..mx/products' style='display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;gap:6px;border-radius:8px;background:#fff;color:#215687;font-size:16px;font-weight:600;padding:12px 20px;text-decoration:none;box-shadow:inset 0 0 1px rgba(10,13,18,.18),inset 0 -2px 0 0 rgba(10,13,18,.05),0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'>Ver en </a></div></div>]]>
```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 1,137,777 puntos/? para imágenes ultra nítidas
Característica 2	Ángulo de visión 160° horizontal y vertical sin distorsión de color
Característica 3	Mantenimiento frontal simplificado que reduce tiempos de parada
Característica 4	Estructura XYZ para alineación precisa entre módulos adyacentes
Característica 5	Ajuste de temperatura de color adaptable al entorno
Característica 6	Nivel de gris 16 bit para reproducción cromática profesional