



SKU: DS-D4015BW-2FC/A Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[CDATA[<!-- ===== PILAR 1 =====>
radius:16px;padding:72px 24px;margin-bottom:48px;display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;gap:40px;overflow:hidden;> <div style='flex:1 1 380px;min-width:300px;'> <div style='display:flex;flex-align-items:center;gap:12px;margin-top:24px;'> <p> <div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:rgba(255,255,255,0.7);'> Solid Plus Series</div> <h2 style='font-family:var(--font-display),font-size:44px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;line-height:1.1;color:#fff;margin:0 16px;'>Un píxel y medio.
</h2></div> <p style='font-size:18px;line-height:1.5;color:rgba(255,255,255,0.85);margin:0 24px;'>Módulo LED P1.5 COB Flip-Chip, 600 nits, 15000:1 de contraste, 3840 Hz de refresco. Mantenimiento frontal. El COB que redefine
Cero concesiones.</h2> <p a href='https://www.mx/products' style='display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;gap:6px;border-radius:8px;background-color:#fff;color:#215687;font-size:16px;font-weight:600;padding:12px 20px;text-decoration:none;box-shadow:inset 0 0 1px rgba(10,13,18,.18),inset 0 -2px 0 rgba(10,13,18,.05),0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'>Ver en</div> <div style='flex:1 1 380px;min-width:300px;text-align:center;'> <img
src='https://ftp3.mx/usuarios/imagenes_syscom/AI/agente/ai_178432700837_ddt6ep.png' alt='DS-D4015BW-2FC/A' style='max-width:100%;height:auto;display:block;border-radius:12px;box-shadow:0 24px 48px rgba(10,13,18,.25);'>
</div></div><!-- ===== PILAR 2 =====>
<div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:24px;justify-content:center;margin-bottom:64px;padding:32px 0;border-bottom:1px solid var(--color-border-secondary);'> <div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'> <div style='font-family:var(--font-display),font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#215687;line-height:1;'>600 nits</div> <div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Pixel Pitch</div></div> <div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'> <div style='font-family:var(--font-display),font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#215687;line-height:1;'>15,000:1</div> <div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Brillo</div></div> <div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'> <div style='font-family:var(--font-display),font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#215687;line-height:1;'>160°</div> <div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Refresh</div></div> <div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'> <div style='font-family:var(--font-display),font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#215687;line-height:1;'>3,840 Hz</div> <div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Refresh</div></div> <div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'> <div style='font-family:var(--font-display),font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#215687;line-height:1;'>160°</div> <div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Angulo</div></div> <div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'> <div style='font-family:var(--font-display),font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#215687;line-height:1;'>409K</div> <div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>dots/m²</div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES =====>
<div style='margin-bottom:80px;'> <div style='text-align:center;margin-bottom:40px;'> <div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--color-text-brand-secondary);margin-bottom:8px;'>Especificaciones</div></div><div style='font-family:var(--font-display),font-size:24px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:var(--color-text-primary);margin:0 8px;'>Cada detalle. Cada dato.</h3></div> <div style='padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--color-border-secondary);font-weight:600;font-size:15px;color:var(--color-text-primary);'>Pantalla</div><div style='padding:16px 20px;'><dl style='margin:0;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;font-size:13px;'><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Tecnología</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>Flip-Chip COB</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Pixel Pitch</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>1.5625 mm (P1.5)</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Resolución</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>192 × 108 px</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Densidad</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>409,600 dots/m²</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Brillo</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>600 cd/m²</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Contraste</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>15000:1</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Escala de grises</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>16 bit</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Frecuencia</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>3840 Hz</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Ángulo de visión</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>160° H / 160° V</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Vida útil</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>100,000 h</dd></div></div> <div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;overflow:hidden;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--color-border-secondary);font-weight:600;font-size:15px;color:var(--color-text-primary);'>Físicas y Ambientales</div><div style='padding:16px 20px;'><dl style='margin:0;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;font-size:13px;'><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Dimensiones</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>300 × 168.75 mm</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Peso neto</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>0.25 kg</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Temp. operación</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>-10 °C a 40 °C</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Humedad</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>10% - 90% RH</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Consumo máx.</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>≤ 300 W/m²</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Mantenimiento</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>Frontal total</dd></div></div> <div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;overflow:hidden;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--color-border-secondary);font-weight:600;font-size:15px;color:var(--color-text-primary);'>Integración</div><div style='padding:16px 20px;'><dl style='margin:0;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;font-size:13px;'><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Conexión</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>UTP en cascada</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Empalme</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>Sin fisuras</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Alineación</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>XYZ 3 ejes</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Video wall</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'>1920 × 1080 / 3840 × 2160</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Gabinete</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-primary);'><strong style='font-weight:bold;'>DS-D40W-2F</dd></div><p style='margin:16px 0;font-size:12px;color:var(--color-text-brand-secondary);font-weight:600;line-height:1.4;'>NOTA: Se debe cotizar en múltiplos de 4.</p></div></div><!-- ===== PILAR 1 =====>
<div style='display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;gap:48px;margin-bottom:80px;'> <div style='flex:1 1 340px;min-width:300px;'> <div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--color-text-brand-secondary);margin-bottom:12px;'>Tecnología COB</div><h3 style='font-family:var(--font-display),font-size:28px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:var(--color-text-primary);margin:0 16px;'>El chip va directo al board.</h3><p style='font-size:15px;line-height:1.6;color:var(--color-text-secondary);margin:0;'>Flip-Chip COB: cada LED se monta sin cables, sin bonding wire, directamente sobre el sustrato. El resultado es una superficie sellada, sin espacios entre píxeles, que elimina la entrada de polvo y humedad desde la raíz. Sin gold wire que falle. Sin puntos brillantes. Solo una superficie negra uniforme que entrega 15000:1 de contraste real.</p></div> <div style='flex:1 1 340px;min-width:

todo.</h3></div><div style='display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(240px,1fr));gap:16px;'><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;padding:24px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='font-size:14px;font-weight:600;color:var(--color-text-primary);margin-bottom:6px;'>Corporativo</div><p style='font-size:13px;color:var(--color-text-tertiary);margin:0;line-height:1.5;'>Salas de juntas, lobbies y recepciones con videowalls que comunican sin distraer.</p></div><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;padding:24px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='font-size:14px;font-weight:600;color:var(--color-text-primary);margin-bottom:6px;'>Broadcast</div><p style='font-size:13px;color:var(--color-text-tertiary);margin:0;line-height:1.5;'>Estudios de TV y sets de producción. 3840 Hz sin parpadeo en cámara.</p></div><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;padding:24px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='font-size:14px;font-weight:600;color:var(--color-text-primary);margin-bottom:6px;'>Salas de Control</div><p style='font-size:13px;color:var(--color-text-tertiary);margin:0;line-height:1.5;'>NOC, SOC y centros de monitoreo 24/7 con 100,000 horas de vida útil.</p></div><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;padding:24px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='font-size:14px;font-weight:600;color:var(--color-text-primary);margin-bottom:6px;'>Retail</div><p style='font-size:13px;color:var(--color-text-tertiary);margin:0;line-height:1.5;'>Digital signage en tiendas y centros comerciales con 600 nits que compiten con la iluminación ambiente.</p></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='background:#215687;border-radius:16px;padding:56px 48px;text-align:center;margin-bottom:48px;'><div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:rgba(255,255,255,0.7);margin-bottom:12px;'>Hikvision Solid Plus Series</div><h3 style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:#fff;margin:0 0 12px;'>Del módulo al videowall.</h3><p style='font-size:16px;line-height:1.6;color:rgba(255,255,255,0.85);margin:0 0 24px;'>Compatible con controladores DS-DT60P y DS-C60S, gabinetes DS-D40W-2F y software HikCentral FocSign. Garantía de 3 años.</p>Ver en </div></div>]]>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 409,600 píxeles/m² para imágenes nítidas de corta distancia
Característica 2	Tecnología COB flip-chip con mayor resistencia a impactos y humedad
Característica 3	Ajuste automático de brillo según condiciones ambientales
Característica 4	Ángulo de visión 160° horizontal y vertical sin degradación cromática
Característica 5	Consumo máximo 7300 W/m² para operación energéticamente eficiente
Característica 6	Mantenimiento frontal que simplifica reparaciones sin desmontar estructura