



Modulo LED P1.8 GOB / Uso Interior / 800 nits / 3840 Hz / Mantenimiento Frontal

SKU: DS-D4018CW-2FQ/A Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

\$1,631.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<![CDATA[<!-- ===== HERO ===== --><div style='width:100%;max-width:1282px;margin:0 auto;font-family:sans-serif;line-height:1.6;color:inherit;background-color:transparent;'><div style='background:#215687;border-radius:16px;padding:72px 48px;margin-bottom:48px;display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;gap:40px;overflow:hidden;'><div style='flex:1 1 380px;min-width:300px;'><div style='display:flex;align-items:center;gap:12px;margin-bottom:24px;'>· Solid Plus Series</div><h2 style='font-family:var(--font-display);font-size:44px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;line-height:1.1;color:#fff;margin:0 0 16px;'>El píxel que no se ve.</h2><p style='font-size:18px;line-height:1.5;color:rgba(255,255,255,0.85);margin:0 0 24px;'>Módulo LED P1.8 con tecnología GOB. 800 nits de brillo real, 3840 Hz de refrescamiento y un contraste 5000:1 que se impone en cualquier sala. Mantenimiento frontal total. Sin herramientas. Sin fisuras.</p>Ver en</div><div style='flex:1 1 380px;min-width:300px;text-align:center;'></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:24px;justify-content:center;margin-bottom:64px;padding:32px 0;border-bottom:1px solid var(--color-border-tertiary);'><div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'><div style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#215687;line-height:1;'>1.8 mm</div><div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Pixel Pitch</div></div><div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'><div style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#215687;line-height:1;'>800 nits</div><div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Refresh</div></div><div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'><div style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#215687;line-height:1;'>5000:1</div><div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Contraste</div></div><div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'><div style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#215687;line-height:1;'>3,840 Hz</div><div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Refresh</div></div><div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'><div style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#215687;line-height:1;'>160° H / 160° V</div><div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>H / 160° V</div></div><div style='text-align:center;flex:0 0 auto;min-width:110px;'><div style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;color:#215687;line-height:1;'>284K</div><div style='font-size:12px;color:var(--color-text-tertiary);margin-top:4px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;'>Dots/m²</div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom:80px;'><div style='text-align:center;margin-bottom:40px;'><div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--color-text-brand-secondary);margin-bottom:8px;'>Especificaciones</div><h3 style='font-family:var(--font-display);font-size:24px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:var(--color-text-primary);margin:0;'>Cada dato. Cada detalle.</h3></div><div style='display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(300px,1fr));gap:16px;'><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;overflow:hidden;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--color-border-tertiary);font-weight:600;font-size:15px;color:var(--color-text-primary);'>Pantalla</div><div style='padding:16px 20px;'><dl style='margin:0;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;font-size:13px;'><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Tecnología</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>GOB (Glue-on-Board)</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Pixel Pitch</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>1.875 mm (P1.8)</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Resolución</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>160 × 90 px</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Densidad</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>284,444 dots/m²</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Brillo</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>800 cd/m²</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Contraste</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>5000:1</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Escala de grises</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>16 bit</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Frecuencia</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>3840 Hz</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>ngulo visón</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>160° H / 160° V</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Vida</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>100,000 h</dd></div></div><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;overflow:hidden;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--color-border-tertiary);font-weight:600;font-size:15px;color:var(--color-text-primary);'>Físicas y Ambientales</div><div style='padding:16px 20px;'><dl style='margin:0;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;font-size:13px;'><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Dimensiones</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>300 × 168.75 mm</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Peso neto</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>0.25 kg</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Temp. operación</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>10 °C a 40 °C</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Humedad</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>10% – 90% RH</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Consumo máx</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>≤ 190 W/m²</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Mantenimiento</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>Frontal total</dd></div><div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;overflow:hidden;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'><div style='padding:16px 20px;border-bottom:1px solid var(--color-border-tertiary);font-weight:600;font-size:15px;color:var(--color-text-primary);'>Integración</div><div style='padding:16px 20px;'><dl style='margin:0;display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;font-size:13px;'><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Conexión</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>UTP en cascada</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Empalme</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>Sin fisuras</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Alineación</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>XYZ 3 ejes</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Videowall</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'>1920×1080 / 3840×2160</dd><dt style='color:var(--color-text-tertiary);'>Gabinete</dt><dd style='margin:0;color:var(--color-text-tertiary);'><strong style='font-weight:bold;'>DS-D40W-2F</dd></div><p style='margin:16px 0 0;font-size:12px;color:var(--color-text-brand-secondary);font-weight:600;line-height:1.4;'>NOTA: Se debe de cotizar en mútiplos de 4.</p></div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;gap:48px;margin-bottom:80px;'><div style='flex:1 1 340px;min-width:300px;'><div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--color-text-brand-secondary);margin-bottom:12px;'>Tecnología GOB</div><h3 style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:var(--color-text-primary);margin:0 0 16px;'>Protegido desde adentro.</h3><p style='font-size:15px;line-height:1.6;color:var(--color-text-secondary);margin:0;'>Cada LED está encapsulado en resina óptica. Ni el polvo del montaje, ni la humedad del ambiente, ni un golpe accidental en la instalación. La capa GOB (Glue-on-Board) absorbe impacto, repele humedad y mantiene la óptica intacta año tras año. Una superficie lisa y uniforme que además elimina el molesto efecto de pixelado al tacto.</p></div><div style='flex:1 1 340px;min-width:300px;text-align:center;'></div></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;gap:48px;margin-bottom:80px;'><div style='flex:1 1 340px;min-width:300px;'><div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--color-text-brand-secondary);margin-bottom:12px;'>Imagen</div><h3 style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:var(--color-text-primary);margin:0 0 16px;'>Brillo que domina la sala.</h3><p style='font-size:15px;line-height:1.6;color:var(--color-text-secondary);margin:0;'>Todo por delante. Sin herramientas.</p></div><div style='flex:1 1 340px;min-width:300px;text-align:center;'></div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;gap:48px;margin-bottom:80px;'><div style='flex:1 1 340px;min-width:300px;'><div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--color-text-brand-secondary);margin-bottom:12px;'>Refrescamiento</div><h3 style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:var(--color-text-primary);margin:0 0 16px;'>La cámara no miente. El ojo tampoco.</h3><p style='font-size:15px;line-height:1.6;color:rgba(255,255,255,0.85);margin:0;'>3,840 Hz de refrescamiento. Cualquier cámara —desde la de un smartphone hasta una broadcast profesionalón barras, sin parpadeo, sin líneas de escaneo. En una sala de control donde cada frame cuenta, o en un set de televisión donde el videowall es parte del encuadre, este refresh rate elimina la fatiga visual y garantiza una imagen limpia en cualquier grabación.</p></div><div style='flex:1 1 340px;min-width:300px;text-align:center;'><div style='font-family:var(--font-display);font-size:64px;font-weight:700;letter-spacing:-.03em;color:#fff;line-height:1;'>3,840</div><div style='font-size:14px;color:rgba(255,255,255,0.7);margin-top:4px;'>Hz</div></div><!-- ===== PILAR 4 ===== --><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;gap:48px;margin-bottom:80px;'><div style='flex:1 1 340px;min-width:300px;'><div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--color-text-brand-secondary);margin-bottom:12px;'>Instalación</div><h3 style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:var(--color-text-primary);margin:0 0 16px;'>Todo por delante. Sin herramientas.</h3><p style='font-size:15px;line-height:1.6;color:var(--color-text-secondary);margin:0;'>Mantenimiento frontal total: cada módulo se retira y se reemplaza desde el frente del videowall. No necesitas acceso trasero, no necesitas desmontar paneles adyacentes. El sistema de alineación XYZ de 3 ejes garantiza que cada módulo encaje al milímetro. Conexión en cascada por UTP: un solo cable de red entre módulos para datos y control. El videowall escala a 1920×1080 o 3840×2160 sin una sola fisura visible.</p></div><div style='flex:1 1 340px;min-width:300px;text-align:center;'></div></div><!-- ===== VIDEO ===== --><div style='margin-bottom:80px;text-align:center;'><div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--color-text-brand-secondary);margin-bottom:12px;'>En operación</div><h3 style='font-family:var(--font-display);font-size:24px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:var(--color-text-primary);margin:0 0 24px;'>El módulo en acción.</h3><div style='position:relative;padding-bottom:56.25%;height:100%;overflow:hidden;max-width:100%;border-radius:12px;box-shadow:0 8px 24px rgba(10,13,18,.12);'><iframe src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/SaLy7px9RB0' style='position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;border:0;border-radius:12px; allowfullscreen=' loading='lazy'></iframe></div></div><!-- =====

```
APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom:80px;'> <div style='text-align:center;margin-bottom:40px;'> <div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--color-text-brand-secondary);margin-bottom:8px;'>Aplicaciones</div> <h3 style='font-family:var(--font-display);font-size:24px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:var(--color-text-primary);margin:0;'>Donde la imagen lo es todo.</h3> </div> <div style='display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(240px,1fr));gap:16px;'> <div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;padding:24px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'> <div style='font-size:14px;font-weight:600;color:var(--color-text-primary);margin-bottom:6px;'>Corporativo</div> <p style='font-size:13px;color:var(--color-text-tertiary);margin:0;line-height:1.5;'>Salas de juntas, lobbies y recepciones con videowalls que comunican sin distraer.</p> </div> <div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;padding:24px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'> <div style='font-size:14px;font-weight:600;color:var(--color-text-primary);margin-bottom:6px;'>Broadcast</div> <p style='font-size:13px;color:var(--color-text-tertiary);margin:0;line-height:1.5;'>Estudios de TV y sets de producci&#243;n. 3840 Hz sin parpadeo en c&#225;mara.</p> </div> <div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;padding:24px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'> <div style='font-size:14px;font-weight:600;color:var(--color-text-primary);margin-bottom:6px;'>Salas de Control</div> <p style='font-size:13px;color:var(--color-text-tertiary);margin:0;line-height:1.5;'>NOC, SOC y centros de monitoreo 24/7 con 100,000 horas de vida &#250;til.</p> </div> <div style='background:var(--color-bg-primary);border:1px solid var(--color-border-secondary);border-radius:16px;padding:24px;box-shadow:0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'> <div style='font-size:14px;font-weight:600;color:var(--color-text-primary);margin-bottom:6px;'>Retail</div> <p style='font-size:13px;color:var(--color-text-tertiary);margin:0;line-height:1.5;'>Digital signage en tiendas y centros comerciales con 800 nits que compiten con la iluminaci&#243;n ambiente.</p> </div> </div><!-- ===== CIERRE ===== --> <div style='background:#215687;border-radius:16px;padding:56px 48px;text-align:center;margin-bottom:48px;'> <div style='font-size:13px;font-weight:600;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:rgba(255,255,255,0.7);margin-bottom:12px;'>Hikvision Solid Plus Series</div> <h3 style='font-family:var(--font-display);font-size:28px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:#fff;margin:0 0 12px;'>Del m&#243;dulo al videowall.</h3> <p style='font-size:16px;line-height:1.6;color:rgba(255,255,255,0.85);margin:0 0 24px;'>Compatible con controladores DS-DT60P y DS-C60S, gabinetes DS-D40W-2F y software HikCentral FocSign. Garant&#237;a de 3 a&#241;os.</p> <a href='https://www..mx/products' style='display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;gap:6px;border-radius:8px;background:#fff;color:#215687;font-size:16px;font-weight:600;padding:12px 20px;text-decoration:none;box-shadow:inset 0 0 1px rgba(10,13,18,.18),inset 0 -2px 0 rgba(10,13,18,.05),0 1px 2px rgba(10,13,18,.05);'>Ver en </a></div></div>]]>
```

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------|--|
| Característica 1 | Mantenimiento frontal sin herramientas para reducir tiempos de parada |
| Característica 2 | Tecnología GOB que encapsula LEDs para mayor protección y durabilidad |
| Característica 3 | Contraste 5000:1 con escala de grises 16-bit para imagen de alta fidelidad |
| Característica 4 | Conexión UTP en cascada para videowall sin fisuras ni cableado complejo |
| Característica 5 | Ángulo de visión 160° horizontal y vertical para cobertura amplia de audiencia |
| Característica 6 | Densidad de 284,444 dots/cm² para definición nítida a distancia corta |