



SKU: DS-D4025CS-2F Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSD4025CS2F/lateral_izquierda_051000.PNG' alt='DS-D4025CS-2F lateral' style='max-width:100%;height:auto;display:block;border-radius:16px;box-shadow:0 8px 24px rgba(10,13,18,0.12);margin:0 auto;'/> </div> <div style='flex:1 1 340px;min-width:280px;'/> <div style='font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:.1em;text-transform:uppercase;color:inherit;opacity:0.5;margin-bottom:12px;'/>Mantenimiento</div> <h3 style='font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:inherit;margin:0 16px;'/>Todo por delante.</h3> <p style='font-size:15px;line-height:1.6;color:inherit;opacity:0.8;margin:0 0 12px;'/>Módulo, fuente, tarjeta receptora. Todo sale y entra desde el frente. No hay que desmontar el gabinete. No hay que entrar por atrás. El técnico no necesita acceso posterior.</p> <p style='font-size:15px;line-height:1.6;color:inherit;opacity:0.8;margin:0;'/>Diseñado para instalaciones contra muro. Para videowalls que ocupan toda la pared. Para lugares donde el espacio detrás del display simplemente no existe.</p> </div></div><!-- ===== PILAR 4 ===== --><div style='background:#f5f7fa;border-radius:20px;padding:64px 48px;margin-bottom:80px;'/> <div style='max-width:640px;margin:0 auto 0 0;'/> <div style='font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:.1em;text-transform:uppercase;color:inherit;opacity:0.5;margin-bottom:12px;'/>Imagen</div> <h3 style='font-size:28px;font-weight:700;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:inherit;margin:0 16px;'/>El color no se negocia.</h3> <p style='font-size:15px;line-height:1.6;color:inherit;opacity:0.8;margin:0 0 12px;'/>5000:1 de contraste nativo. Los negros son negros. No gris oscuro, no azul marino: negro. La diferencia entre un videowall que parece pantalla y uno que parece ventana.</p> <p style='font-size:15px;line-height:1.6;color:inherit;opacity:0.8;margin:0 0 12px;'/>16 bits de escala de grises. 281 billones de colores. Uniformidad de brillo ≥97%. Uniformidad cromática ≤±0.003 Cx,Cy. El panel de la izquierda y el de la derecha se ven idénticos. Siempre.</p> <p style='font-size:15px;line-height:1.6;color:inherit;opacity:0.8;margin:0;'/>3840 Hz de refresco. Cámaras de broadcast, smartphones grabando, fotos del evento: cero flicker, cero banding. La imagen que ves es la que grabas.</p> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom:80px;'/> <div style='text-align:center;margin-bottom:40px;'/> <div style='font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:.1em;text-transform:uppercase;color:inherit;opacity:0.5;margin-bottom:8px;'/>Aplicaciones</div> <h3 style='font-size:24px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:inherit;margin:0;'/>Donde la imagen habla por ti.</h3> </div> <div style='display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:16px;'/> <div style='background:transparent;border:1px solid rgba(150,150,150,0.25);padding:28px 24px;text-align:center;'/> <div style='font-size:15px;font-weight:600;color:inherit;margin-bottom:6px;'/>Corporativo</div> <div style='font-size:13px;color:inherit;opacity:0.65;line-height:1.5;'/>Lobbies, salas de juntas, auditorios. La primera impresión cuenta.</div> </div> <div style='background:transparent;border:1px solid rgba(150,150,150,0.25);border-radius:16px;padding:28px 24px;text-align:center;'/> <div style='font-size:15px;font-weight:600;color:inherit;margin-bottom:6px;'/>Broadcast</div> <div style='font-size:13px;color:inherit;opacity:0.65;line-height:1.5;'/>3840 Hz, cero flicker en cámara. El backdrop que sale al aire.</div> </div> <div style='background:transparent;border:1px solid rgba(150,150,150,0.25);border-radius:16px;padding:28px 24px;text-align:center;'/> <div style='font-size:15px;font-weight:600;color:inherit;margin-bottom:6px;'/>Educación</div> <div style='font-size:13px;color:inherit;opacity:0.65;line-height:1.5;'/>Aulas, auditorios, campus. Contenido que se ve desde la última fila.</div> </div> </div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='background:#1a3a5c;border-radius:20px;padding:56px 48px;text-align:center;margin-bottom:48px;'/> <div style='font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:.1em;text-transform:uppercase;color:rgba(255,255,255,0.5);margin-bottom:12px;'/>Hikvision Solid Plus Series</div> <h3 style='font-size:28px;font-weight:600;letter-spacing:-.02em;line-height:1.15;color:#fff;margin:0 0 12px;'/>Del módulo al videowall.</h3> <p style='font-size:16px;line-height:1.6;color:rgba(255,255,255,0.82);margin:0 0 28px;max-width:520px;margin-left:auto;margin-right:auto;'/>Compatible con controladores DS-DT60P y DS-C60S, HikCentral FocSign. Cable-free, C13 global, mantenimiento frontal total. Garantía de 3 años.</p> Ver en </div></div>]]>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mitad de módulos para el mismo videowall con menos uniones visibles
Característica 2	Mantenimiento frontal total sin desmontar estructura
Característica 3	Contraste 5000:1 con escala de grises 16 bit para imagen profunda
Característica 4	Ángulo de visión 160° horizontal y vertical sin degradación
Característica 5	Ajuste automático de brillo con uniformidad 97%
Característica 6	Vida útil 100,000 h en carcasa de aluminio fundido