



Modulo LED para Videowall de Renta / Pixel 2.6 mm / Resolución 192 X 192 / Uso en Interior

SKU: D5-D4426RI-CQF Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$9,419.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel LED para montar y desmontar continuamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 192 X 192 pixeles / 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Angulo de visión: Horizontal: 160°, vertical: 160° <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta en nanosegundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de visualizacion recomendada ≥7.5 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene la unifomidad del color <li style='margin-bottom: 5px;'>Brillo y nitidez superior de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente relación de contraste </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentacion: 220 VAC / 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Máximo 450 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operacion: -10° a 40° <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 500 x 500 x 100 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en interior (IP45) </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje compatible</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>KMBPPHIK50X50 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='width: 100%; font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de conexión</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje y desmontaje rápido para eventos de renta frecuentes
Característica 2	Tiempo de respuesta en nanosegundos sin efecto ghosting
Característica 3	Uniformidad de color sostenida durante toda la vida útil
Característica 4	Alto contraste con brillo y nitidez superiores
Característica 5	Alimentación estándar 220 VAC / 60 Hz sin requerimientos especiales
Característica 6	Compatibilidad con estructura KMBPPHIK50X50 para instalación modular