



Modulo LED para Videowall de Renta / Pixel 2.9 mm / Resolución 168 X 168 / Uso en Interior

SKU: DS-D4429RI-CQF Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

\$6,188.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Panel LED para montar y desmontar continuamente. <li style='margin-bottom: 8px;'>Pixel Pitch 2.9 <li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución: 168 X 168 pixeles / 60 Hz. <li style='margin-bottom: 8px;'>Angulo de visión: Horizontal: 160°, vertical: 160° <li style='margin-bottom: 8px;'>Tiempo de respuesta en nanosegundos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia de visualizacion recomendada ≥7.5 m <li style='margin-bottom: 8px;'>Larga vida útil. <li style='margin-bottom: 8px;'>Mantiene la uniformidad del color <li style='margin-bottom: 8px;'>Brillo y nitidez superior de alta calidad <li style='margin-bottom: 8px;'>Excelente relación de contraste. <li style='margin-bottom: 8px; font-weight: bold;'>Se incluye un case de transporte por cada 8 paneles </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentacion: 220 VAC / 60 Hz. <li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo: Máximo 450 Watts. <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operacion: -10° a 40°. <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 500 x 500 x 53 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Uso en interior. </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='color: #e74c3c; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;'>Nota: Require alguno de los siguientes controladores:</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D42B01-N <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D42B02-N <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D42B04-N <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D42V06-N(V2) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D42V16-N </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Montaje compatible:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>KMBPPHIK50X50 </div> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular para montaje y desmontaje continuo en eventos
Característica 2	Case de transporte incluido por cada 8 paneles para logística eficiente
Característica 3	Distancia de visualización recomendada ?7.5 m para impacto visual óptimo
Característica 4	Uniformidad de color y excelente relación de contraste en todo el mosaico
Característica 5	Tiempo de respuesta en nanosegundos para contenido dinámico sin ghosting
Característica 6	Compatibilidad con controladores DS-D42B01-N, DS-D42B02-N, DS-D42B04-N, DS-D42V06-N(V2) y DS-D42V16-N