Sin imagen disponible

Modulo LED / Pitch 1.53 mm / Rígido / Interior / Resolución 208 × 104 / Brillo 550 cd/m² / 3840 Hz

SKU: DS-D41Q15CA-1PH Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

$1,600.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ========== HERO ========== --><div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> Hikvision · DS-D41Q15CA-1PH · Videowall LED Interior <h2 style='font-size: 44px; font-weight: 300; margin-bottom: 18px; color: inherit; line-height: 1.15; letter-spacing: -0.5px;'>Cada pixel cuenta.</h2> Modulo LED de 1.53 mm de pitch. Resolucion 208 × 104. 3840 Hz de refresco. Diseñado para videowalls de interior donde la perfeccion visual no es negociable. <img src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes_syscom/AI/agente/ai_1784740349265_wx38ae.png' style='width: 100%; max-width: 1000px; height: auto; border-radius: 12px;' alt=''> <!-- ========== STATS RIBBON ========== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 50px; margin-bottom: 70px; padding: 35px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.18); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.18);'> 1.53 mm pixel pitch   3840 Hz refresco   550 cd/m² brillo   3000:1 contraste   <290 W/m² consumo <!-- ========== ESPECIFICACIONES ========== --> Especificaciones tecnicas   Optica Pixel pitch: 1.53 mm
 Resolucion: 208 × 104 px
 Densidad: 422,500 px/m²
 Encapsulado: SMD
 Angulo vision: 160° (H) / 130° (V)   Desempeño Brillo: 550 cd/m²
 Uniformidad: ≥97%
 Contraste: 3000:1
 Refresco: 3840 Hz
 Profundidad: 16 bits   Fisicas Dimensiones: 320 × 160 × 13 mm
 Peso: 0.22 kg
 Material: Rigido
 Mantenimiento: Frontal   Electricas Consumo max: ≤ 23 W/modulo
 Consumo prom: <290 W/m²
 Voltaje: 4.5–5 VCD
 Temp operacion: -10 a 40 °C
 Humedad: 10%–80% RH   <!-- ========== PILAR 1 ========== --> Resolucion <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin-bottom: 18px; color: inherit; line-height: 1.2;'>1.53 mm que se desvanece.</h3> 208 × 104 pixeles por modulo. Mas de 422 mil pixeles por metro cuadrado. A la distancia de vision tipica de un lobby corporativo, el pixel pitch desaparece. Solo queda la imagen. Tecnologia SMD con encapsulado rigido. Uniformidad de brillo ≥97% en toda la superficie.   <img src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/HIKVISION/DSD41Q15CA1PH/frontal_0S2000.PNG' style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border-radius: 10px;' alt=''> <!-- ========== PILAR 2 ========== --> Fluidez <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin-bottom: 18px; color: inherit; line-height: 1.2;'>3840 Hz. Sin concesiones.</h3> Una tasa de refresco que elimina el flicker incluso bajo camaras profesionales. 16 bits de profundidad de color por canal. El resultado: transiciones suaves, gradientes sin banding, contenido que respira. Brillo calibrado de 550 cd/m² con contraste 3000:1. Visible incluso con iluminacion ambiental alta.   <img src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/HPD.png' style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border-radius: 10px;' alt=''> <!-- ========== PILAR 3 ========== --> Instalacion <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin-bottom: 18px; color: inherit; line-height: 1.2;'>Se monta. Se olvida.</h3> 320 × 160 × 13 mm. Solo 0.22 kg por modulo. Mantenimiento frontal: si algo falla, se accede desde el frente sin desmontar el videowall. La instalacion no se toca. Operacion de -10 °C a 40 °C. Humedad 10%–80% sin condensacion. Diseñado para entornos corporativos 24/7.   <img src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2026/03/30/1398/1774885685710.png_froala_69ca9b3d821f0' style='width: 100%; max-width: 500px; height: auto; border-radius: 10px;' alt=''> <!-- ========== APLICACIONES ========== --> Donde brilla   Corporativo Lobbies y salas de juntas que proyectan precision.   Broadcast Estudios de TV y sets virtuales sin flicker en camara.   Retail Escaparates digitales con contenido dinamico de alto impacto.   Educacion Auditorios y aulas con visibilidad perfecta desde cualquier angulo. <!-- ========== COMPATIBILIDAD ========== --> Ecosistema Compatible con la linea completa de controladores LED Hikvision: Serie C, Serie P, Serie V y Serie C60S. Tarjetas receptoras DS-DR31H-12/U y DS-DR32H-16/U. Fuente recomendada: Meanwell LRS2005. Verificar con Ingenieria el controlador y accesorios requeridos segun el tamaño de pantalla deseado. <!-- ========== CIERRE ========== --> Hikvision DS-D41Q15CA-1PH <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 300; margin-bottom: 14px; color: inherit;'>El videowall que el espacio merece.</h3> Modulo LED rigido de interior. 3 años de garantia. Soporte y disponibilidad inmediata . <img src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/imagenes/HIKVISION-VW-DS.png' style='width: 100%; max-width: 900px; height: auto; border-radius: 10px; margin-top: 20px;' alt=''>