



Módulo LED Transparente / Interior IP43 / 3.9×7.8 mm Pitch / 2000 cd/m² / 256×128 px / 1×1 m / 3.28×3.28 ft

SKU: DS-D4239TI-SLC Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

\$27,352.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo LED Transparente para Interior

Este módulo LED transparente está diseñado para instalaciones en interiores donde se requiere visibilidad a través de la pantalla, ideal para aparadores comerciales, ventanales de tiendas y espacios de exhibición. Con un pitch de 3.9 mm horizontal y 7.8 mm vertical, ofrece un equilibrio óptimo entre transparencia y definición de imagen. Su brillo de 2,000 cd/m² garantiza legibilidad incluso en ambientes con iluminación ambiental elevada, mientras que su clasificación IP43 lo protege contra objetos sólidos y salpicaduras de agua en entornos controlados.

La resolución de 256 x 128 píxeles en un panel de 1 metro por 1 metro (3.28 x 3.28 pies) proporciona una densidad de 32,768 píxeles por metro cuadrado, suficiente para reproducción de contenido detallado a distancias de visualización moderadas. Su ángulo de visión de 120° en ambos ejes asegura que el mensaje sea perceptible desde múltiples posiciones del espectador.

Características principales

- Pixel pitch: 3.9 mm (H) / 7.8 mm (V) para equilibrio transparencia-resolución
- Resolución por módulo: 256 x 128 píxeles
- Densidad de píxeles: 32,768 píxeles/m²
- Ángulo de visión: 120° horizontal / 120° vertical
- Relación de contraste: 5000:1
- Brillo: 2,000 cd/m² (nits)
- Profundidad de color: 16 bits
- Tasa de refrescamiento: 60 Hz
- Capacidad de trabajo: 24/7
- Vida útil de lámparas: 100,000 horas

Especificaciones eléctricas y físicas

Alimentación: 110 - 220 V AC, 50/60 Hz

Consumo máximo: 800 W/m²

Consumo promedio: 300 W/m²

Dimensiones

1 m x 1 m (3.28 ft x 3.28 ft)

Peso: 15 kg

Protección

IP43 (interior)

Condiciones ambientales

Temperatura de operación: -10 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C

Humedad de operación: 10% a 80% RH

Humedad de almacenamiento: 10% a 80% RH

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 32,768 píxeles/m² para imágenes nítidas
Característica 2	Ángulo de visión 120° horizontal y vertical sin distorsión
Característica 3	Consumo promedio de 300 W/m² para operación eficiente
Característica 4	Funcionamiento continuo 24/7 con 100,000 horas de vida útil
Característica 5	Contraste 5000:1 con profundidad de color de 16 bits
Característica 6	Operación en temperaturas de -10 °C a 40 °C