



SKU: DS-D4239TI-SLC Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Interior Fijo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><p style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 256 x 128 pixels<li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad de píxeles: 32,768 /m²<li style='margin-bottom: 5px;'>Angulo de visión: 120°<li style='margin-bottom: 5px;'>Contraste: 5000:1<li style='margin-bottom: 5px;'>Brillo: 2,000 cd/m²<li style='margin-bottom: 5px;'>Bit: 16<li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de refrescamiento: 60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de trabajo: 24/7<li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida de lámparas: 100,000 horas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 110 a 220V ac, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 800 W/m²<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo promedio: 300 W/m²<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 m x 1 m<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 15 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación y almacenamiento: -10 °C a 40 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación y almacenamiento: 10% a 80% RH<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 10% a 80% RH</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border: 30px 0;' /><!-- Imágenes adicionales --><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'><div style='width: 100%; text-align: center;'></div><div style='width: 100%; text-align: center;'></div></div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 32,768 píxeles/m² para imágenes nítidas
Característica 2	Ángulo de visión 120° horizontal y vertical sin distorsión
Característica 3	Consumo promedio de 300 W/m² para operación eficiente
Característica 4	Funcionamiento continuo 24/7 con 100,000 horas de vida útil
Característica 5	Contraste 5000:1 con profundidad de color de 16 bits
Característica 6	Operación en temperaturas de -10 °C a 40 °C