



Módulo Localizador de Distancia de Doble Zona para Cable Detector de Calor

SKU: DLM-ZZ Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$20,341.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprobado UL <li style='margin-bottom: 5px;*>Zona única o cruzada <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con paneles listados UL <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente en alarma: 28 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja con certificación NEMA 4X </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcionalidades</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo de doble zona para detección lineal de calor <li style='margin-bottom: 5px;*>Puede configurarse como una o dos zonas <li style='margin-bottom: 5px;*>Cada zona puede usar los mismos o diferentes cables de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;*>Si se usan dos temperaturas diferentes, una puede ser una pre-alarma <li style='margin-bottom: 5px;*>Muestra la distancia en pies o metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz MODBUS integrada </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 24VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente en espera: 8 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente en alarma: 28 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Máxima longitud de LHD: 4,571 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 180 x 120 x 60.5 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paneles compatibles: Convencionales o direccionables <li style='margin-bottom: 5px;*>Cables compatibles: TC-155NG, TC-190NG, TC-220NG, TC-365NG </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de puntos de alarma en almacenamiento en rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de transporte (bandas transportadoras) <li style='margin-bottom: 5px;*>Túneles y aplicaciones de metro </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conexiones y Salidas</div> <div style='padding: 15px;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma y fallo normalmente cerradas <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz RS-485 Modbus RTU de dos hilos <li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs de alimentación, fallo y alarma </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Localización precisa de distancia en metros o pies para diagnóstico rápido
Característica 2	Configuración flexible como zona única o cruzada con pre-alarma técnica
Característica 3	Interfaz Modbus integrada para integración directa en sistemas de gestión
Característica 4	Compatibilidad con cuatro rangos de temperatura de cable LHD
Característica 5	Caja NEMA 4X para operación en ambientes industriales exigentes
Característica 6	Bajo consumo en espera de 8 mA para eficiencia energética continua