



Módulo mini-GBIC SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) - 2 km (-40~85 grados C)

SKU: MGB-TSA Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$528.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El transceptor 1000BASE-SX/LX/BX de la serie MGB-T es una solución ideal para equipos industriales de temperatura amplia de -40 °C a 85 °C con interfaces SFP 1000BASE-SX/LX/BX. La distancia de despliegue se puede ampliar desde 550 m (multimodo, LC) hasta 10/20/40/80 kilómetros (monomodo, LC).

Imagen

Especificaciones técnicas

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; MGB-TSA and MGB-TSB

- PHY Type: IEEE 802.3z 1000BASE-BX
- Fiber Type: Multi-mode
- Connector: Simplex LC/UPC
- DDM: Yes
- Wavelength: MGB-TSA: TX1310nm, RX1550nm / MGB-TSB: TX1550nm, RX1310nm
- Maximum Distance: 2km
- Operating Temperature: -40~85 degrees C

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación industrial extrema de -40 a 85 °C sin climatización
Característica 2	Compatibilidad universal con puertos SFP 1000BASE-SX/LX/BX
Característica 3	Monitoreo DDM en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 4	Conector LC simplex para reducir infraestructura de fibra
Característica 5	WDM bidireccional sobre una sola fibra monomodo
Característica 6	Distancia garantizada de 2 km en entornos críticos