



Módulo mini-GBIC SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm), 2 km (-40~85 grados C)

SKU: MGBTSB Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$572.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: center; font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*> El transceptor 1000BASE-SX/LX/BX de la serie MGB-T es una solución ideal para equipos industriales de temperatura amplia de -40 °C a 85 °C con interfaces SFP 1000BASE-SX/LX/BX. La distancia de despliegue se puede ampliar desde 550 m (multimodo, LC) hasta 10/20/40/80 kilómetros (monomodo, LC). </p> <!-- Imagen --> <div style='margin: 25px 0;*> src='https://planet.com.tw/storage/products/11027/MFB_MGT_MTB-Series-2.png' alt='Módulo mini-GBIC SFP-Port 1000BASE-BX'> </div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>MGB-TSA and MGB-TSB</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>PHY Type: IEEE 802.3z 1000BASE-BX <li style='margin-bottom: 8px;*>Fiber Type: Multi-mode <li style='margin-bottom: 8px;*>Connector: Simplex LC/UPC <li style='margin-bottom: 8px;*>DDM: Yes <li style='margin-bottom: 8px;*>Wavelength: MGB-TSA: TX1310nm, RX1550nm
MGB-TSB: TX1550nm, RX1310nm <li style='margin-bottom: 8px;*>Maximum Distance: 2km <li style='margin-bottom: 8px;*>Operating Temperature: -40~85 degrees C </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación industrial extrema de -40 °C a 85 °C para entornos hostiles
Característica 2	WDM bidireccional sobre fibra monomodo con un solo hilo
Característica 3	Monitoreo DDM en tiempo real de parámetros ópticos críticos
Característica 4	Conector LC/UPC simplex que reduce complejidad de cableado
Característica 5	Compatibilidad IEEE 802.3z para integración estándar en switches
Característica 6	Rango de despliegue escalable según modelo de la serie