



Módulo Monitor Direccional / 10 Entradas / Circuitos Clase B o Clase A / FlashScan o CLIP / Terminales 12-18 AWG

SKU: XP10-M Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$13,902.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo monitor direccionable de 10 entradas funciona como interfaz entre el panel de control y dispositivos de contacto normalmente abierto, tales como estaciones manuales, contactos de seguridad e interruptores de flujo. Opera con tecnología FlashScan o en modo CLIP dentro de sistemas de alarma contra incendio inteligentes. El primer módulo instalado asigna automáticamente las siguientes nueve direcciones a los módulos subsecuentes, simplificando la configuración de redes extensas. Incorpora terminales enchufables para cable de 12 a 18 AWG que facilitan la instalación y el mantenimiento posterior. Los LED verdes son controlados directamente por el panel para indicar estado mediante parpadeo, encendido fijo o apagado. Está listado bajo UL 864 9.ª edición (S635) y ULC (XP10-MA), garantizando cumplimiento con estándares de seguridad reconocidos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz entre panel y dispositivos de contacto normalmente abiertoCompatible con estaciones manuales, contactos de seguridad e interruptores de flujo10 circuitos direccionables Clase B o 5 circuitos Clase AOperación FlashScan o CLIP con direccionamiento automático de módulos adicionalesTerminales enchufables para cable de 12 a 18 AWGLED verdes controlados por panel: parpadeo, encendido fijo o apagado</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Módulo monitor direccionable de 10 entradasModos de operación: FlashScan / CLIPCircuitos: 10 direccionables Clase B o 5 Clase ADireccionamiento: Automático para hasta 9 módulos adicionalesIndicadores: LED verdes controlados por panel</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales: Enchufables para cable 12-18 AWG</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo monitor direccionable XP10M</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz para dispositivos de contacto normalmente abierto sin configuración compleja
Característica 2	10 circuitos direccionables Clase B o 5 circuitos Clase A en un solo módulo
Característica 3	Direccionamiento automático de hasta 9 módulos adicionales desde el primer dispositivo
Característica 4	Compatibilidad con estaciones manuales, contactos de seguridad e interruptores de flujo
Característica 5	Terminales enchufables para cable 12-18 AWG que agilizan instalación y mantenimiento
Característica 6	LED verdes controlados por panel para identificación visual remota de estado