



Módulo Monitor Direccionable / 2 Hilos / Contacto Seco / FlashScan / Instalación en Caja 1 Posición / Alimentación por Lazo SLC

SKU: FMM-101 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,133.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El módulo monitor FMM101 es un dispositivo direccionable de dos hilos con protocolo FlashScan, diseñado para supervisar circuitos de contacto seco en sistemas de detección de incendio inteligentes. Permite monitorear dispositivos de contacto normalmente abierto, tales como detectores de humo de cuatro hilos, estaciones manuales y dispositivos de flujo de agua. Su formato miniatura permite la instalación directamente en cajas de una sola posición, ubicadas detrás del equipo supervisado, eliminando la necesidad de montaje rígido adicional. La alimentación se realiza exclusivamente a través del lazo de comunicación SLC, simplificando el cableado y reduciendo componentes auxiliares. Ofrece alta inmunidad a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, asegurando integridad de señal en entornos industriales y comerciales exigentes.

Características Generales

- Identificación automática como módulo monitor ante el panel de control
- Tamaño reducido para instalación en caja de una sola posición
- Alimentación directa por lazo SLC, sin fuente de poder adicional
- Direccionamiento decimal rotativo: 01-159 en FlashScan, 01-99 en CLIP
- Alta inmunidad al ruido eléctrico (EMF/RFI)
- Cables pelados y estañados para conexión rápida
- Reemplazo directo de módulos MMX-101(A) en sistemas existentes
- Desempeño
- Protocolo de comunicación: FlashScan
- Supervisión de circuito IDC de dos hilos para contacto seco
- Compatible con detectores de humo de 4 hilos, estaciones manuales y dispositivos de flujo de agua
- Rango de direccionamiento: 01-159 (FlashScan) / 01-99 (CLIP)
- Físicas y Eléctricas
- Alimentación: directamente por lazo SLC
- Formato miniatura para caja de una sola posición
- Conexión con cables pelados y estañados
- Alta inmunidad a interferencias EMF/RFI
- Contenido del Paquete
- Módulo monitor FMM101

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación automática como módulo monitor ante el panel de control
Característica 2	Tamaño reducido para instalación en caja de una sola posición sin montaje rígido
Característica 3	Alimentación directa por lazo SLC sin requerir fuente de poder adicional
Característica 4	Direccionamiento decimal rotativo 01-159 compatible con protocolo FlashScan
Característica 5	Alta inmunidad a interferencias EMF/RFI para operación estable en entornos eléctricos ruidosos
Característica 6	Cables pelados y estañados que agilizan la conexión y reducen tiempo de instalación