



Módulo monitor direccionable para supervisión de circuito IDC convencional Clase A o B en lazo SLC

SKU: MMF-300 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$1,222.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El MMF-300(A) es un módulo monitor direccionable de Fire-Lite by Honeywell que se instala en el lazo SLC de paneles de detección de incendio direccionables. Supervisa un circuito de dispositivos de iniciación (IDC) tipo contacto seco normalmente abierto, como detectores convencionales de humo o calor, estaciones manuales y sensores de flujo o presión. Se identifica automáticamente en el panel y reporta el estado abierto o en corto del circuito que supervisa. Es compatible con los paneles direccionables MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS y la serie Endurance ES50X, ES50XI, ES200X y ES200XI.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Supervisa circuitos IDC (Clase A o Clase B) de contactos secos normalmente abiertosIdentificación automática de tipo de dispositivo en el panel de controlAlimentado directamente por el lazo SLC, sin fuente de poder adicionalConsumo máximo de 5 mA con LED encendido; 375 µA en operación normalResistencia máxima de cableado IDC de 1,500 Ohms; EOL de 47K OhmsCompatible con paneles MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS y serie Endurance ES50X/ES200XCertificado UL, ULC, FM, MEA y CSFM<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>VOLTAJE OPERATIVO15 a 32 VCC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CONSUMO MÁXIMO5 mA (LED encendido)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CONSUMO PROMEDIO375 µA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>RESISTENCIA EOL47K Ohms</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>RESISTENCIA MÁXIMA IDC1,500 Ohms</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0°C a 49°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>DIMENSIONES114 x 101 x 31 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CERTIFICACIONESUL, ULC, FM, MEA, CSFM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supervisa circuitos IDC (Clase A o Clase B) de contactos secos normalmente abiertos
Característica 2	Identificación automática de tipo de dispositivo en el panel de control
Característica 3	Alimentado directamente por el lazo SLC, sin fuente de poder adicional
Característica 4	Consumo máximo de 5 mA con LED encendido; 375 µA en operación normal
Característica 5	Resistencia máxima de cableado IDC de 1,500 Ohms; EOL de 47K Ohms
Característica 6	Compatible con paneles MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS y serie Endurance ES50X/ES200X
Característica 7	Certificado UL, ULC, FM, MEA y CSFM