



Módulo Monitor Inalámbrico Direccional / Contactos Secos / Malla SWIFT FlashScan / Batería Litio 2 Años / UL 268 y UL 864

SKU: FW-MM Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$3,480.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El FWMM es un módulo monitor inalámbrico direccional de la línea SWIFT de NOTIFIER, diseñado para interconectar dispositivos con contactos mecánicos —como contactos de seguridad, interruptores de flujo de agua o estaciones manuales— a un sistema de detección de incendio sin necesidad de cableado hasta el panel. Su entrada es no retentiva y no requiere reinicio. Forma parte de una malla inalámbrica Clase A que se conecta al lazo SLC de un panel mediante un gateway SWIFT, ofreciendo dos rutas de comunicación redundantes para mayor confiabilidad. Opera en la banda de 902-928 MHz e incluye cuatro baterías de litio CR-123A con duración de dos años. Está listado bajo UL 268 y UL 864 para aplicaciones comerciales.

Características Generales

Interfaz para contactos mecánicos: contactos de seguridad, flujo de agua o estaciones manuales

Entrada no retentiva, no requiere reinicio; LED controlado por el panel

Debe instalarse a máximo 0.9 m (3 ft) del dispositivo monitoreado (cableado) o 6 m (19.7 ft) en conducto

Se comunica por malla inalámbrica SWIFT en la banda de 902-928 MHz

Topología Clase A: cada dispositivo tiene dos rutas de comunicación redundantes

Incluye 4 baterías de litio CR-123A con duración de 2 años

Listado UL 268 y UL 864 para aplicaciones comerciales

Desempeño

Tipo: Módulo monitor inalámbrico direccional

Entrada: Contactos secos mecánicos

Comportamiento: No retentiva, sin reinicio requerido

Topología de red: Malla Clase A con doble ruta

Banda de frecuencia: 902-928 MHz

Tecnología de malla: SWIFT FlashScan

Listados: UL 268, UL 864

Físicas / Eléctricas

Alimentación: 4 baterías de litio CR-123A

Duración de batería: 2 años

Distancia máxima al dispositivo: 0.9 m (3 ft) cableado / 6 m (19.7 ft) en conducto

Indicador visual: LED controlado por el panel

Contenido del Paquete

Módulo monitor inalámbrico FWMM4 baterías de litio CR-123A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz para contactos mecánicos de seguridad, flujo de agua o estaciones manuales
Característica 2	Entrada no retentiva sin necesidad de reinicio tras activación
Característica 3	Comunicación redundante Clase A con dos rutas independientes
Característica 4	Malla inalámbrica SWIFT en banda 902-928 MHz sin cableado al panel
Característica 5	Instalación flexible hasta 0.9 m (3 ft) del dispositivo o 6 m (19.7 ft) en conducto
Característica 6	Baterías de litio CR-123A incluidas con autonomía de 2 años