



Módulo para distribución de energía

SKU: PD4 Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Alimentación

\$759.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Características Principales

Rango de entrada 28VAC/DC, hasta 10A

Cuatro salidas con fusible, 2.5A cada una

Fusibles clasificados a 3.5A/250V

Indicador LED para salida DC activa

Dimensiones compactas: 133.4mm x 82.6mm x 25.4mm

Sección de especificaciones

Rango de voltaje: 28VAC o 28VDC máx

Corriente máxima: 10A

Salidas

Cantidad: 4 salidas protegidas con fusible

Corriente por salida: 2.5A máx

Fusibles: 3.5A / 250V

Indicadores

LED: Indicador de salida DC activa

Especificaciones Físicas

Dimensiones: 5.25" x 3.25" x 1" (133.4mm x 82.6mm x 25.4mm)

Peso: 0.15 lbs. (0.07 kg)

Peso empacado: 0.25 lbs. (0.11 kg)

Condiciones Ambientales

Operación: 0°C a 49°C (32°F a 120°F)

Almacenamiento: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)

Humedad Relativa: 85% +/-5%

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección individual por fusible en cada una de las 4 salidas
Característica 2	Indicador LED para monitoreo visual de salida DC activa
Característica 3	Entrada universal 28V AC/DC compatible con diversas fuentes de alimentación
Característica 4	Operación confiable en temperaturas de 0°C a 49°C (32°F a 120°F)
Característica 5	Diseño compacto de 133.4 x 82.6 x 25.4 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Fusibles certificados de alta capacidad 3.5A/250V para mayor seguridad