



Módulo para Esclusas para puertas Siempre Cerradas

SKU: INTERPRO2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas y Contrachapas

\$240.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo electrónico diseñado para gestionar sistemas de esclusa en configuraciones de dos puertas con funcionamiento siempre cerrado. El dispositivo garantiza que ambas puertas no puedan encontrarse abiertas simultáneamente mediante un sistema de interbloqueo electrónico. Requiere señal de apertura externa mediante botón pulsador o control de acceso para liberar cada puerta de forma individual. Incorpora relés de potencia con capacidad de 3A a 125 VCA, aptos para operación continua en aplicaciones de tráfico moderado a alto. Su rango térmico extendido de -20 a 70°C (-4 a 158°F) permite instalación en entornos interiores no climatizados o con variaciones térmicas significativas. La arquitectura de contactos NC/COM facilita la integración con sensores de estado de puerta estándar del mercado.

Características Generales
Alimentación: 12-24 VCC
Capacidad: Esclusar hasta 2 puertas (interbloqueo mutuo)
Funcionamiento: Puertas siempre cerradas, apertura con botón o control de acceso
Contacto de salida: NC/COM
Sensores: Requiere sensores de puerta (no incluidos)
Relés: 3A / 125 VCA
Temperatura de operación: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Peso: 400 g
Desempeño
Capacidad de esclusa: 2 puertas
Modo de operación: Siempre cerradas
Disparo de apertura: Botón o control de acceso
Contacto de salida: NC/COM
Rango térmico: -20 a 70°C (-4 a 158°F)
Físicas / Eléctricas
Alimentación: 12-24 VCC
Relés: 3A / 125 VCA
Peso: 400 g
Contenido del Paquete
Módulo de esclusa INTERPRO2
Nota: Sensores de puerta requeridos, no incluidos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo mutuo que impide apertura simultánea de ambas puertas
Característica 2	Compatibilidad con botón pulsador o sistema de control de acceso
Característica 3	Relés robustos de 3A/125 VCA para ciclos de alta frecuencia
Característica 4	Operación confiable en ambientes extremos de -20 a 70°C (-4 a 158°F)
Característica 5	Contacto NC/COM para integración flexible con sensores de puerta
Característica 6	Formato compacto de 400 g para instalación en gabinetes de control