



Modulo para Indicador de Recepción de Llamada / Apertura de Puerta o Audio Bidireccional en Videoportero IP Modular

SKU: DS-KD-IN Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$622.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/I90FLUmh9eI' allowfullscreen> </iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/TW-K5pFtcVg' allowfullscreen> </iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/I6dviI85m14' allowfullscreen> </iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Frente de calle Multiapartamento DS-KD-IN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de recepción de llamada <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador apertura de puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador de audio bidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con montaje empotrado o en superficie </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación mediante el módulo DS-KD8003-IME1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico: 2 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40° C a +60° C (-40° F a 140° F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 98.21 mm x 100.21 mm x 33.7 mm (3.87" x 3.95" x 1.33") </div> </div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Se conecta en cascada para alimentación y/o datos al módulo principal DS-KD8003-IME1 o a cualquier submódulo adicional</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KD-KK <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KD-KP <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KD-BK <li style='margin-bottom: 5px;'>DSKIN <li style='margin-bottom: 5px;'>DSKDE <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Compatible con monitores:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8350-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8520-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-TE1 <p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> Este módulo se utiliza como complemento en sistemas de videoportero IP Modular Requiere conexión con módulo principal para funcionamiento Instalación recomendada en áreas protegidas contra intemperie </div> <!-- Imagen Videoportero --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Diagrama de conexión --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Recursos</h2> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(128,128,128,0.03);'> <div style='padding: 15px;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px;'>Descarga IVMS4200</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(128,128,128,0.03);'> <div style='padding: 15px;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px;'>App Store Hikvision</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(128,128,128,0.03);'> <div style='padding: 15px;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px;'>Hoja de especificaciones</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Indicadores LED para llamada, apertura y audio bidireccional
Característica 2	Consumo de solo 2 W para operación eficiente
Característica 3	Cascada de alimentación y datos con módulos principales
Característica 4	IP65 para instalación en exteriores adversos
Característica 5	Rango térmico extendido -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)
Característica 6	Montaje flexible empotrado o en superficie