



Módulo Para LUNA2000-5-E0, Máximo 3 Baterías Por Modelo

SKU: LUNA2000-5KW-C0 Marca: HUAWEI FUSIONSOLAR Categoría: Baterías

\$17,788.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal de carga y descarga: 5,000W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal (sist. monofásico): 450 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación (sist. monofásico): 350-560 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal (sist. trifásico): 600V <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación (sist. trifásico): 600-980 V </div> <!-- Características generales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 240 mm x 670 mm x 150 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 12 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -25°C ~ 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de funcionamiento: Humedad relativa del 5% - 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto para conexión en cascada: RS485 y CAN </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen adicional --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='margin: 30px 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <p style='margin: 8px 0;'>* NO INCLUYE BATERÍAS</p> <p style='margin: 8px 0;'>* NO COMPATIBLE CON INVERSORES SUN2000-10K-LC0 Y SUN2000-8K-LC0</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular y apilable para escalabilidad de capacidad de almacenamiento
Característica 2	Protección IP66 para operación confiable en ambientes exteriores severos
Característica 3	Potencia nominal de carga y descarga de 5,000 W para respaldo energético eficiente
Característica 4	Compatibilidad monofásica y trifásica con rango de voltaje extendido
Característica 5	Comunicación en cascada mediante RS485 y CAN para gestión centralizada
Característica 6	Rango de temperatura operativo de -25°C a 55°C para climas extremos