



Módulo para Monitoreo LITE por Wifi del Microinversor HMS20004T

SKU: DTULITES Marca: HOYMILES Categoría: Inversores Interconexión (On Grid)

\$2,684.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo de Monitoreo DTU-Lite-S</h2> <p style='text-align: center; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 30px;'>Unidad de transferencia de datos para microinversores Hoymiles con comunicación inalámbrica Sub-1G y conexión WiFi/4G</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Monitoreo a nivel de módulo fotovoltaico <li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación inalámbrica Sub-1G con microinversores <li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión WiFi 802.11b/g/n <li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión remota mediante S-Miles Cloud <li style='margin-bottom: 8px;'>Almacenamiento de datos de hasta 99 paneles solares </div> <div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'>Requisitos para Cuenta de Monitoreo</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Factura de compra del DTU <li style='margin-bottom: 8px;'>Nombre de la empresa <li style='margin-bottom: 8px;'>Ubicación Estado, Municipio y País <li style='margin-bottom: 8px;'>Contacto Número y nombre de contacto <li style='margin-bottom: 8px;'>Credenciales Nombre de usuario y correo electrónico </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-bottom: 20px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; color: inherit;'>Comunicación</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sub-1G (hasta 400m en espacio abierto) <li style='margin-bottom: 5px;'>WiFi 802.11b/g/n <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de muestreo: cada 15 minutos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador externo: 100-240V AC, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 5V / 2A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1.0W típico / 5.0W máximo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 143 x 33 x 12.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.1 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de operación: -20°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Complemento directo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.1); font-weight: bold; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CE <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC <li style='margin-bottom: 5px;'>IC <li style='margin-bottom: 5px;'>RCM <li style='margin-bottom: 5px;'>Anatel </div> </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-bottom: 20px;'>Compatibilidad</h3> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>El DTU-Lite-S es compatible con los siguientes modelos de microinversores:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Serie HMS - Microinversores Hoymiles HMS <li style='margin-bottom: 8px;'>Serie HMT - Microinversores Hoymiles HMT </div> <!-- Separador final --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo individual por módulo fotovoltaico para diagnóstico preciso
Característica 2	Comunicación Sub-1G con alcance de 400 m (1312.3 ft) en espacio abierto
Característica 3	Gestión remota centralizada mediante plataforma S-Miles Cloud
Característica 4	Almacenamiento local de datos de hasta 99 paneles solares
Característica 5	Compatibilidad con microinversores HMS y HMT de Hoymiles
Característica 6	Conexión dual Sub-1G y Wi-Fi para flexibilidad de despliegue