



Modulo para Monitoreo PRO Para Microinversores HMS, Hasta 99 Módulos Solares, Conexion WIFI y cable RJ45

SKU: DTUPROS Marca: HOYMILES Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$5,025.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de monitoreo profesional diseñado para integrarse con microinversores de la serie HMS de HOYMILES, específicamente compatible con el modelo HMS-2000-4T. Permite la supervisión centralizada de hasta 99 módulos fotovoltaicos, ofreciendo conectividad dual mediante Wi-Fi y puerto Ethernet RJ45 para garantizar comunicación estable y redundante. La interfaz proporciona acceso a datos operativos en tiempo real, facilitando el diagnóstico remoto y la optimización del desempeño de la planta solar. Incorpora encriptación de datos para proteger la información de generación energética. El factor de forma compacto permite su instalación en espacios reducidos de tableros eléctricos o gabinetes de control.

Características Generales

- Monitoreo avanzado para inversor HOYMILES HMS-2000-4T
- Conexión dual: Wi-Fi y Ethernet RJ45
- Soporte multi-módulos: hasta 99 unidades solares
- Interfaz intuitiva con datos en tiempo real
- Encriptación de datos profesional
- Diseño compacto para instalación sencilla

Desempeño

- Capacidad máxima: 99 módulos solares
- Visualización de datos en tiempo real
- Monitoreo remoto vía plataforma web
- Gestión centralizada de planta fotovoltaica

Conectividad y Seguridad

- Wi-Fi integrado
- Puerto Ethernet RJ45
- Conexión dual para redundancia
- Encriptación de datos profesional
- Físicas y Mecánicas
- Diseño compacto
- Instalación simplificada
- Compatible con gabinetes eléctricos estándar

Requisitos para Creación de Cuenta de Monitoreo

La cuenta de monitoreo corresponde al instalador. A partir de esta cuenta se generará la del usuario final.

Documentos requeridos:

- Factura de compra del DTU
- Nombre de la empresa
- Estado y municipio
- País
- Número de contacto
- Nombre de contacto
- Nombre de usuario
- Correo electrónico

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de hasta 99 unidades solares simultáneas
Característica 2	Conectividad dual Wi-Fi y Ethernet RJ45 para redundancia de comunicación
Característica 3	Interfaz web intuitiva con visualización de datos en tiempo real
Característica 4	Encriptación profesional para protección de datos de generación energética
Característica 5	Diseño compacto que simplifica la integración en gabinetes eléctricos
Característica 6	Gestión centralizada de planta solar con cuenta maestra de instalador