



Módulo PowPak con salida de contacto seco para el sistema Vive, alimentación 24 Vca/Vcd, contactos NO y NC para integrar sensores y controles Pico con sistemas HVAC y BMS

SKU: RMJSCCO124B Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$2,807.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Módulo PowPak con salida de contacto seco (CCO) de la familia Vive de Lutron. Es un control de radiofrecuencia de bajo voltaje que se alimenta con 24 Vca o 24 Vcd y proporciona una salida de contacto seco (NO y NC) que conmuta según la señal de controles remotos Pico y de sensores de ocupación o de luz natural Radio Powr Savr. Permite llevar el estado de ocupación de un área a sistemas de terceros como BMS, HVAC y controladores VAV. Es compatible con el hub Vive, que habilita la configuración desde un navegador web y el monitoreo de todos los dispositivos del sistema.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Una salida de contacto seco mantenida con contactos normalmente abierto (NO) y cerrado (NC)Conmuta 1 A en 0-24 Vcd o 0.5 A en 0-24 Vca (cargas resistivas)Alimentación de 24 Vca o 24 Vcd (Clase 2 / PELV), consumo en espera menor a 1 WRecibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación y 1 sensor de luz naturalIntegra el estado de ocupación con sistemas BMS, HVAC y controladores VAVCompatible con el hub Vive para configurar desde un navegador web y monitorear el sistemaMontaje superficial con pestañas o en caja de conexiones estándar<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salida1 contacto seco NO y NC, tipo mantenida</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de conmutación1 A en 0-24 Vcd; 0.5 A en 0-24 Vca (carga resistiva)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RadiofrecuenciaClear Connect, 433.05-434.79 MHz (EUA, Canadá, México)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Entradas inalámbricasHasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación y 1 sensor de luz natural</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance RFDispositivos a 18 m en línea de vista o 9 m a través de muros</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MontajeSuperficial con pestañas o en caja de conexiones estándar, interiores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ambiente y certificaciones0 a 55 °C; UL, FCC, CSA, IC, COFETEL</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Una salida de contacto seco mantenida con contactos normalmente abierto (NO) y cerrado (NC)
Característica 2	Conmuta 1 A en 0-24 Vcd o 0.5 A en 0-24 Vca (cargas resistivas)
Característica 3	Alimentación de 24 Vca o 24 Vcd (Clase 2 / PELV), consumo en espera menor a 1 W
Característica 4	Recibe hasta 10 controles Pico, 10 sensores de ocupación y 1 sensor de luz natural
Característica 5	Integra el estado de ocupación con sistemas BMS, HVAC y controladores VAV
Característica 6	Compatible con el hub Vive para configurar desde un navegador web y monitorear el sistema
Característica 7	Montaje superficial con pestañas o en caja de conexiones estándar

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 09:49