



MODULO PROGRAMABLE CON 3 SALIDAS DE RELEVADOR / 5 ENTRADAS / 13 FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES

SKU: 10-BR3X Marca: BEA Categoría: Accesorios

\$2,553.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'>
<h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>10BR3X</h1> <p style='margin: 10px 70px 20px 70px; font-size: 15px; color: inherit;'>El BR3-X de BEA proporciona controles lógicos simples y avanzados.</p>
<p style='margin: 10px 70px 20px 70px; font-size: 15px; color: inherit;'>Las funciones incluyen: temporizador, trinquete / enclavamiento, inhibidor, secuenciador de 2 relés + inhibidor, secuenciador de 2 relés + temporizador de desactivación de la posición de la puerta, secuenciador de 3 relés + '1 disparo', secuenciador de 3 relés con 'relé independiente', temporizador de enclavamiento, trinquete de enclavamiento / enclavamiento, secuencia de 2 relés de 2 vías, baño normalmente bloqueado, baño normalmente desbloqueado, secuenciador de 3 relés + 'modo día / noche'.</p> <p style='margin: 10px 70px 0 70px; font-size: 15px; color: inherit;'>Los usos comunes del BR3-X incluyen puertas peatonales automáticas, control de acceso, automatización industrial y baños para una sola persona.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
<div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'><strong style='font-size: 16px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 Salidas de relevador (Salida 1 con opción para entregar voltaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>5 entradas (4 de contacto seco y 1 de voltaje) <li style='margin-bottom: 5px;'>13 funciones lógicas programables </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'><strong style='font-size: 16px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 12-24 Vca / Vcc 50 - 60 Hz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 130 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 13.2x2.54x5.58 cm </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5);'><strong style='font-size: 16px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;'>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -26 °C a +65 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de activación de relevador. hasta 60 segundos por relé <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de espera entre relevadores: Hasta 60 segundos por relé con opciones de ¼, ½ y ¾ de segundo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de puertas peatonales automáticas con lógica avanzada
Característica 2	Temporizador ajustable hasta 60 segundos por relé para precisión operativa
Característica 3	13 funciones lógicas incluyendo secuenciadores de 2 y 3 relés
Característica 4	Entrada de voltaje más 4 contactos secos para flexibilidad de conexión
Característica 5	Operación en rango térmico extendido de -26°C a +65°C
Característica 6	Aplicaciones en control de acceso, automatización industrial y sanitarios