



Módulo relevisor inalámbrico direccionable para control de contactos en redes de malla SWIFT

SKU: WIDP-RELAY Marca: HONEYWELL FARENHYT SERIES Categoría: Farenhyt

\$2,540.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El WIDP-RELAY es un módulo relevisor inalámbrico direccionable de la línea SWIFT® de Honeywell Farenhyt, que permite a un panel de detección de incendio (FACP) compatible activar contactos discretos por código a través de la red de malla inalámbrica. Se usa junto con el gateway WIDP-WGI para funciones como recall de elevadores, cierrapuertas, apagado de ventiladores o activación de fuentes de poder remotas (en conjunto con un módulo monitor). Es útil en áreas donde cablear resulta costoso, invasivo o peligroso, y puede convivir con dispositivos cableados en el mismo FACP. Incluye una cubierta especial con imán antisabotaje integrado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Módulo relevisor direccionable que opera dentro de la red de malla inalámbrica SWIFTContactos Form-C tipo SPDT, activados por código desde el panel, no supervisadosSoporta hasta 3 A a 30 VDC resistivo o 2 A a 25 VAC según la aplicaciónÚtil para recall de elevadores, cierrapuertas, apagado de ventiladores o fuentes remotasComunicación bidireccional con doble ruta (relación padre-hijo) en banda 902-928 MHzOpera con 4 baterías de litio CR-123A incluidas; se recomienda instalar en caja SMB500Requiere el gateway inalámbrico WIDP-WGI para comunicarse con el panel<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONTACTOSForm-C (SPDT), no supervisados</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CAPACIDAD DE CONTACTOSHasta 3 A / 30 VDC resistivo o 2 A / 25 VAC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE DE OPERACIÓN3.3 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FRECUENCIA DE RADIO902-928 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BATERÍA4 x CR-123A (incluidas), 2 años de vida</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CERTIFICACIÓNUL Listed S2424</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Módulo relevisor direccionable que opera dentro de la red de malla inalámbrica SWIFT
Característica 2	Contactos Form-C tipo SPDT, activados por código desde el panel, no supervisados
Característica 3	Soporta hasta 3 A a 30 VDC resistivo o 2 A a 25 VAC según la aplicación
Característica 4	Útil para recall de elevadores, cierrapuertas, apagado de ventiladores o fuentes remotas
Característica 5	Comunicación bidireccional con doble ruta (relación padre-hijo) en banda 902-928 MHz
Característica 6	Opera con 4 baterías de litio CR-123A incluidas; se recomienda instalar en caja SMB500
Característica 7	Requiere el gateway inalámbrico WIDP-WGI para comunicarse con el panel