



Módulo RX i Revo para Controles 84994 y 84988

SKU: 84989 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios

\$680.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de contenido con flex/grid -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del producto</h3>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo RX para señales de control robustas
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con controles 84994 y 84988
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para integración sin esfuerzo
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de respuesta rápida y eficiente
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla en sistemas existentes

</div>
 <!-- Sección de información adicional -->
 <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'>
 <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información clave</div>
 <div style='padding: 15px; color: inherit;'>
 <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto: Módulo RX i Revo para Controles 84994 y 84988
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: ASSA ABLOY
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 84989
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estado: Producto sobre pedido

</div>
</div>
</div>
<!-- Separador -->
<hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señales de control robustas para operación confiable
Característica 2	Compatibilidad nativa con controles 84994 y 84988
Característica 3	Respuesta rápida para acceso sin demoras
Característica 4	Instalación simplificada en infraestructura existente
Característica 5	Construcción duradera para entornos de alto tráfico
Característica 6	Integración sin esfuerzo con sistemas i Revo