



Módulo Seguro para Instalaciones SEGURAS en Controles de Acceso HIKVISION / Compatible con Biométricos Faciales Min Moe / Conexión RS-485 / Soporta Botón de Salida y Chapa

SKU: DS-K2M062 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$319.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;';><div style='text-align: center; margin: 30px 0;';><h3 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0 0 15px;';>Aumente la Seguridad de su Instalación con el Módulo Seguro DS-K2M062</h3><h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0;';>¿Por qué es recomendado usar un módulo seguro para sistemas autónomos? </h4></div><!-- Tabla comparativa responsiva --><div style='overflow-x: auto; margin: 30px 0;';><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; min-width: 600px;';><thead style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);';><tr><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; font-weight: bold; color: inherit; min-width: 150px;';>Característica</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit; min-width: 150px;';>DS-K2M062 (Nuevo)</th><th style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit; min-width: 150px;';>DS-K2M061 (Anterior)</th></tr></thead><tbody><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; color: inherit;';>Imagen</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';></td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';></td></tr><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>Dimensiones</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>48 mm x 115 mm x 26 mm</td><tr><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>Control de cerradura</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>1</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>Botón de salida</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>1</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>Entrada de contacto de puerta</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>1</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>RS-485</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>Entrada de alarma</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>NA</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>Salida de alarma</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>NA</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>Switch DIP</td><td style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: center; color: inherit;';>4</td></tr></tbody></table></div><!-- Imagen del producto --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;';></div><!-- Sección de compatibilidad --><div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; margin: 30px 0; background-color: rgba(255,0,0,0.05);';><h4 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; font-weight: bold; margin-bottom: 15px;';>Lista de Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 20px; font-size: 14px; color: inherit;';><li style='margin-bottom: 5px;';>DS-K1T671M<li style='margin-bottom: 5px;';>DS-K1T681 Series<li style='margin-bottom: 5px;';>DS-K1T321 Series<li style='margin-bottom: 5px;';>DS-K1T341 Series<li style='margin-bottom: 5px;';>DS-K1T331W<li style='margin-bottom: 5px;';>DS-K1T342 Series<li style='margin-bottom: 5px;';>DS-K1T343 Series<li style='margin-bottom: 5px;';>DS-K1T40MIT<li style='margin-bottom: 5px;';>DSK1T-680 Series<li style='margin-bottom: 5px;';>DSK1T642 Series<li style='margin-bottom: 5px;';>DSK1T672 Series<li style='margin-bottom: 5px;';>DSK5671 Series<li style='margin-bottom: 5px;';>DS-K1T673 Series<li style='margin-bottom: 5px;';>DS-K1T805 Series<li style='margin-bottom: 5px;';>DS-K1T804A Series<li style='margin-bottom: 5px;';>DS-K1T502 Series<p style='margin: 15px 0 0; font-size: 14px; color: inherit;';>Los modelos <strong style='color: inherit;';>DS-KD9633-WBE6 / <strong style='color: inherit;';>DS-K1T320 / <strong style='color: inherit;';>DS-K1A340WX NO son compatibles con este módulo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de cerradura remoto via RS-485 para gestión centralizada
Característica 2	Alarma de violación con 2 salidas para respuesta de seguridad inmediata
Característica 3	Entrada de contacto de puerta para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 4	Compatibilidad con múltiples terminales biométricos faciales MinMoe
Característica 5	Botón de salida y chapa magnética en un módulo compacto
Característica 6	Dimensiones reducidas que facilitan instalación en espacios limitados

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 12:58