



Módulo SFP / 1 Gbps / BiDi Monomodo / LC Simplex / Alcance 3 km (9842.5 ft) / Pack de 2

SKU: UACC-OM-SM-1G-S-2 Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$719.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo SFP BiDi monomodo simplex de 1 Gbps está diseñado para establecer enlaces de fibra óptica sobre distancias de hasta 3 kilómetros utilizando un único hilo de fibra monomodo. Gracias a su tecnología bidireccional, transmite y recibe datos por el mismo puerto LC simplex, optimizando la infraestructura de cableado existente. Cada transceptor opera con longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm, identificados mediante pestillos de color azul y amarillo para facilitar el emparejamiento correcto. Con un consumo máximo de 0.66W y compatibilidad con equipos estándar SFP, es ideal para despliegues de redes de área extensa, interconexión de edificios y expansiones de campus. El paquete incluye dos unidades completamente configuradas para una instalación inmediata.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Transceptor SFP simplex 1 Gbps para fibra monomodo <li style='margin-bottom: 8px;'>Conector LC bidireccional sobre un solo hilo <li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance de hasta 3 km (9842.5 ft) <li style='margin-bottom: 8px;'>Longitudes de onda TX/RX 1310/1550 nm y 1550/1310 nm <li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo máximo de energía de 0.66W </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Medios compatibles: Fibra monomodo <li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de datos: 1 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento de línea: 1.25 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia máxima: 3 km (9842.5 ft) <li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología: Bidireccional (BiDi) simplex <li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de onda (pestillo azul): TX 1310 nm / RX 1550 nm <li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de onda (pestillo amarillo): TX 1550 nm / RX 1310 nm </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de conector: (1) LC <li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo máximo de energía: 0.66W <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C (32 a 158 °F) <li style='margin-bottom: 8px;'>Clase láser: Clase 1 (IEC/EN 60825-1:2014) </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Paquete de 2 transceptores SFP </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión bidireccional sobre un solo hilo de fibra
Característica 2	Alcance de 3 km para enlaces de campus
Característica 3	Consumo energético reducido de solo 0.66W
Característica 4	Pestillos azul y amarillo para identificación inmediata
Característica 5	Conector LC estándar para instalación directa
Característica 6	Paquete de 2 transceptores listo para desplegar