



Módulo SFP CWDM / 1.25 Gbps / Monomodo 40 km (131233.6 ft) / 1610 nm / LC Dúplex / DDM

SKU: S-C61DLC40D Marca: MIKROTIK Categoría: Transceptores de Fibra

\$896.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transceptor SFP CWDM está diseñado para extender conectividad de red sobre fibra óptica monomodo hasta 40 km, operando a una tasa de transferencia de 1.25 Gbps. Utiliza una longitud de onda de 1610 nm y conectores LC dúplex para garantizar una separación eficiente entre los canales de transmisión y recepción. La función de monitoreo de diagnóstico digital (DDM) permite la supervisión en tiempo real de parámetros críticos del enlace óptico. Con una sensibilidad de recepción de -24 dBm y potencia de salida de -5 a 0 dBm, este módulo asegura un desempeño estable en infraestructuras de telecomunicaciones y redes profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor SFP CWDM para fibra óptica monomodoAlcance de transmisión de hasta 40 kmVelocidad de 1.25 GbpsLongitud de onda 1610 nm con conectores LC dúplexSoporte para Digital Diagnostic Monitoring (DDM)Potencia óptica de salida: -5 a 0 dBm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad: 1.25 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de onda: 1610 nm<li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia máxima: 40 km (131233.6 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de fibra: Monomodo (SM)<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia óptica de salida: -5 a 0 dBm<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensibilidad óptica promedio: -24 dBm<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia de recepción máxima: -8 dBm<li style='margin-bottom: 8px;'>LOS (pérdida de señal óptica): -40 dBm<li style='margin-bottom: 8px;'>DDM: Soportado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de módulo: SFP CWDM<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector: LC dúplex<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance: 40 km</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Módulo SFP CWDM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de 40 km sobre fibra monomodo con baja latencia
Característica 2	Monitoreo digital DDM para diagnóstico continuo del enlace
Característica 3	Conectores LC dúplex que aseguran separación eficiente TX/RX
Característica 4	Longitud de onda 1610 nm para canales CWDM independientes
Característica 5	Sensibilidad de recepción de -24 dBm para enlaces robustos
Característica 6	Potencia de salida de -5 a 0 dBm estable