



Módulo SFP EPON PX20++, SC / UPC, hasta 20Km

SKU: EPON-SFP-PX20 Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$393.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Conector: SC/UPCMódulo: PX20++Velocidad de transmisión: 1.25 GbpsDistancia operativa: 20 kmTemperatura de operación: 0 ~ 70 °C</div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Receptor</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Longitud de onda: 1310 nmVelocidad: 1.25 GbpsSensibilidad: -32 dBmPotencia de saturación: -8 dBmModo de operación: Dinámica & 15 dB</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Voltaje de alimentación: 3.1 ~ 3.5 VCorriente de alimentación: 350 mAInterfaz eléctrica: LVPECLTerminación diferencial: 100 ΩAmbientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>Temperatura operación: 0 ~ 70 °CTemperatura almacenamiento: -40 ~ 85 °CConformidad: RoHS-6</div></div><!-- Sección de aplicaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama del producto</h3></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de pedido</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Número de parte: ZP5432033-PCSDescripción: SFP/Tx1490/Rx1310/20km/Tx1.25G/Rx1.25G/PX20++/0~70°C/SCReceptorConformidad RoHS:</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión simétrica 1.25 Gbps para redes FTTH de alta velocidad
Característica 2	Alcance de 20 km en fibra óptica para cobertura extendida
Característica 3	Rango de temperatura 0-70°C para operación en entornos exigentes
Característica 4	Conector SC/UPC para instalación rápida y baja atenuación
Característica 5	Compatibilidad IEEE 802.3ah para integración en redes GE-PON estandarizadas
Característica 6	Potencia óptica de transmisión 4.5-9 dBm para enlaces de alta calidad