



Modulo Solar 30 W, 12 Vcc, Monocristalino, 36 Celdas grado A

SKU: EPL3012AL Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Módulos Solares

\$460.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Módulos ALEBRJE Nueva Tecnología</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Encapsuladas en EVA transparente y vidrio templado de 3.2 mm Templado. La parte posterior del módulo está protegida con una hoja de TEDLAR resistente a los rayos UV. Los laminados están montados en un marco de aluminio anodizado, asegurando una máxima protección.</p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Aplicaciones:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estaciones repetidoras de radiocomunicación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Electrificación en zonas rurales. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de comunicación en emergencias. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación de equipos médicos en zonas rurales. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de bombeo de agua. <li style='margin-bottom: 5px;*>Luces de obstrucción para tráfico aéreo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de protección catódica. <li style='margin-bottom: 5px;*>Señalización de vías ferroviarias. </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Contra defectos de fabricación y 40 años de vida útil.</p> </div> <!-- Sección de mantenimiento --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Mantenimiento</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Los paneles solares son equipos de muy bajo o nulo mantenimiento. No se recomienda destapar la caja de diodos estos se encuentran sellados; si es extricatamente necesario hacerlo, siga los siguientes pasos:</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Con un desarmador de paleta de punta fina, saque en sentido contrario la punta de los broches plásticos y con cuidado retire la tapa de arriba hacia abajo como se muestra en el video.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia máxima: 30 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 19 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Amperaje: 1.58 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje a circuito abierto (Voc): 22.8 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente a corto circuito (Isc): 1.72 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 465 x 400 x 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura ambiente: -40 a 85 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Máximo voltaje del sistema: 1000 V </div> <!-- Sección de recomendaciones de garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recomendaciones y comentarios de garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cualquier reclamo de este producto debe hacerse dentro del periodo de garantía con la factura del mismo. <li style='margin-bottom: 5px;*>El numero de serie de equipo debe ser visible, al igual que la etiqueta posterior. <li style='margin-bottom: 5px;*>Si al modulo se le cortan los conectores MC-4 el módulo pierde su garantía instantáneamente. <li style='margin-bottom: 5px;*>No instale cuando algún objeto en algún punto del día le genere sombra, se considera como una mala instalación y puede ser motivo de pérdida de garantía. <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda que utilice la pinza ponchadora EP-MC4 cuando pliegue los conectores EPL01 al cable que usará para conectar su módulo al inversor o controlador. </div> <!-- Nota final --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;*>Nota: Las especificaciones eléctricas se indican bajo una irradiancia de 1000 W/ m2 y temperatura de 25 °C.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vidrio templado 3.2 mm de alta resistencia mecánica
Característica 2	Encapsulado EVA transparente para protección avanzada
Característica 3	Marco de aluminio anodizado para máxima protección estructural
Característica 4	Hoja Tedlar UV en cara posterior para durabilidad extendida
Característica 5	Bajo mantenimiento optimizado para entornos rurales remotos
Característica 6	Ideal para telecomunicaciones y sistemas de emergencia