



Módulo Solar Bifacial, Portátil y Flexible de 160W Recomendado para Estaciones Portátiles EcoFlow / Ajuste de Ángulo / Carga Eficiente / Incluye Cable XT60 a MC4

SKU: EFFOLD160LW Marca: ECOFLOW Categoría: UPS / No Break

\$5,465.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección principal --> <div style='margin-top: 1.5rem; margin-bottom: 1.5rem;*> <div style='text-align: center;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0 0 15px;*> Potente y portátil </h2> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;*> El panel solar portátil bifacial EcoFlow EFFOLD160LW esta diseñado para ser 10% más compacto que los paneles de 160W comparables </p> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://cdn.shopify.com/s/files/1/0651/6922/7998/files/220W_1_1800x.png?v=1659321409' alt='Panel solar EcoFlow 1'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://cdn.shopify.com/s/files/1/0651/6922/7998/files/220W_2_1800x.jpg?v=1659321409' alt='Panel solar EcoFlow 2'> </div> </div> <!-- Título sección --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 18px; color: #3598db; margin: 0;*> MENÚ EXPANDIBLE </h3> </div> <!-- Acordeón - Protección --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='margin-bottom: 15px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 10px; padding: 10px; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.1); color: inherit; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; cursor: pointer;*> onlick='toggleContent('proteccion')'> PROTECCIÓN </h4> <div id='proteccion' class='accordion-content' style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-top: none; border-radius: 0 0 8px 8px; display: none;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*> <h4 style='font-size: 18px; color: #000000; margin: 0;*> ¡Y tambien es resistente al agua! </h4> </div> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> Hemos subido el listón con este panel. Es completamente resistente al agua y al polvo. Lluvia, haga viento o haga sol, el panel es seguro al contar con un grado de impermeabilidad IP68 </p> src='https://cdn.shopify.com/s/files/1/0651/6922/7998/files/220W_6_1800x.png?v=1659320205' alt='Panel solar resistente al agua'> </div> </div> <!-- Acordeón - Contenido --> <div style='margin-bottom: 15px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 10px; padding: 10px; background-color: rgba(53, 152, 219, 0.1); color: inherit; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; cursor: pointer;*> onlick='toggleContent('contenido')'> CONTENIDO </h4> <div id='contenido' class='accordion-content' style='padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-top: none; border-radius: 0 0 8px 8px; display: none;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://cdn.shopify.com/s/files/1/0651/6922/7998/files/0001_220W_2400x.jpg?v=1658230070' alt='Contenido del paquete'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 15px;*> <h4 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;*> EFFOLD160LW </h4> </div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Panel Solar Bifacial 160W <li style='margin-bottom: 5px;*> Cable de carga solar a XT60 <li style='margin-bottom: 5px;*> Manual de usuario y Tarjeta de Garantía <li style='margin-bottom: 5px;*> Ganchos Snap </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div> <script> function toggleContent(id) { var content = document.getElementById(id); content.style.display = content.style.display === 'none' ? 'block' : 'none'; } </script> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura 25% más energía por superficie bifacial
Característica 2	Diseño 10% más compacto que paneles equivalentes
Característica 3	Protección IP68 contra agua y polvo en cualquier clima
Característica 4	Ángulo ajustable para exposición solar óptima
Característica 5	Cable XT60 a MC4 incluido para conexión directa segura
Característica 6	Compatible con estaciones de energía portátiles EcoFlow