



Módulo Solar Bifacial, Portátil y Flexible de 220W Recomendado para Estaciones Portátiles EFD330, EFD350 ó EFD500 / Ajuste de Ángulo / Carga Eficiente / Incluye Cable XT60 a MC4

SKU: EFFOLD220LW Marca: ECOFLOW Categoría: UPS / No Break

\$7,093.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Sección de introducción --><div style="margin: 30px 0;"><p style="text-align: center;">Potente y portátil</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">El panel solar portátil bifacial EcoFlow EFFOLD220LW está diseñado para ser 10% más compacto que los paneles de 220W comparables, sin afectar la produccián de energía. Este panel fue creado con un lado principal de 220W y un lado de 155W en la parte posterior para captar la luz ambiental, de esta manera puedes captar hasta un 25% más de energía solar y cargar tu generador de energía portátil más rápido.</p><!-- Imágenes principales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /><!-- Menú expandible --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;">MENÚ EXPANDIBLE</div><!-- Sección de protección --><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">PROTECCIÓN</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="text-align: center; margin: 0 0 15px 0;">¡Y tambián es resistente al agua!</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">Hemos subido el listán en este panel. Es completamente resistente al agua y al polvo. Lueva, haga viento o haga sol, el panel es seguro al contar con un grado de impermeabilidad IP68</p></div></div></div><!-- Sección de contenido --><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">CONTENIDO</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h2 style="text-align: center; font-size: 20px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;">EFFOLD220LW</h2><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Panel Solar Bifacial 220W<li style="margin-bottom: 8px;">Funda protectora del panel solar Bifacial 220W (Kickstand)<li style="margin-bottom: 8px;">Manual de usuario y Tarjeta de Garantía del Panel Solar Bifacial 220W<li style="margin-bottom: 8px;">Cable de carga solar a XT60</div></div><!-- Sección de funda de transporte --><div style="margin: 30px 0;"><p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit;">¡Más que una funda de transporte!</p><p style="font-size: 14px; color: inherit;">El panel solar portátil bifacial EcoFlow EFFLEX220B incluye su propia funda de transporte para que puedas llevarlo a cualquier parte. Una vez que llegues a tu destino, simplemente despliá y utilía; zala como soporte para conseguir una exposicián al sol perfecta.</p></div><!-- Imágenes de funda de transporte --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Genera hasta 25% más energía por captación bifacial
Característica 2	Diseño 10% más compacto sin reducir potencia de salida
Característica 3	Protección IP68 contra agua y polvo para uso en exteriores
Característica 4	Ajuste de ángulo integrado para optimizar exposición solar
Característica 5	Celda trasera de 155W aprovecha luz ambiental reflejada
Característica 6	Cable XT60 integrado con adaptador a MC4 incluido