



Módulo Solar Doble Vidrio bifacial / 620 W / 49.75 Vcc , Monocrystalino, 132 cel de 182 x 210 MM . TOPCON

SKU: LP182*210M66NB620W Marca: LEAPTON Categoría: Módulos Solares

\$2,755.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>MÓDULO SOLAR MONOCRISTALINO LEAPTON 620 Watts</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: LP182*199-M-72-Nb620W<li style='margin-bottom: 5px;*>NOTA: Marco de 30 mm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 14px;*>El mÓDULO solar LEAPTON es apto para cualquier proyecto</p><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 14px;*>Contando con las siguientes certificaciones:</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 61215-2: 2016<li style='margin-bottom: 5px;*>CE<li style='margin-bottom: 5px;*>Mayor rendimiento en entornos con poca luz<li style='margin-bottom: 5px;*>Menor probabilidad de atenuaciÓn causada por PID el fenÓmeno se minimiza</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 14px;*>El mÓDULO solar LEAPTON es apto para cualquier proyecto</p><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 14px;*>Contando con las siguientes certificaciones:</p><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 61215-2: 2016<li style='margin-bottom: 5px;*>CE<li style='margin-bottom: 5px;*>Mayor rendimiento en entornos con poca luz<li style='margin-bottom: 5px;*>Menor probabilidad de atenuaciÓn causada por PID el fenÓmeno se minimiza</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Datos elÓctricos STC*</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>MÓxima potencia de salida (Pmax): 620 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Tolerancia de potencia: 0 ~ +5 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia del mÓDULO: 22.95%<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje a mÓxima potencia (Vmp): 41.06 V<li style='margin-bottom: 5px;*>Intensidad en mÓxima potencia (Imp): 15.1 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Votaje en circuito abierto (Voc): 49.55 V<li style='margin-bottom: 5px;*>Intensidad por Corto-Circuito: 15.93 A</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>CaracterÓsticas MecÓnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de cÓelula: Monocrystalino (182x210 mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>NÓmero de celdas: 132<li style='margin-bottom: 5px;*>DimensiÓn: 2382x1134x30mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Marco: AleaciÓn de aluminio anodizado<li style='margin-bottom: 5px;*>Caja de control: IP68<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable: 4,0 mm&sup>2</sup> N 300 mm / P 300 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: Compatible con MC4</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Para interconexiÓn a la red<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas aislados con controladores MPPT</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>GarantÓa</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>25 años de garantÓa de calidad (Quality Warranty)<li style='margin-bottom: 5px;*>30 años de garantÓa de potencia (salida de potencia al 80%)<p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>Cualquier reclamo de este producto debe hacerse dentro del periodo de garantÓa con la factura del mismo.</p><p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>El nÓmero de serie del equipo debe ser visible, al igual que la etiqueta posterior.</p><p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>Si el mÓDULO se le cortan los conectores MC-4 el mÓDULO pierde su garantÓa instantÓneamente.</p><p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>No instale cuando algÓn objeto en algÓn punto del dÓculo a le genere sombra, se considera como una mala instalaciÓn y puede ser motivo de pÓrdida de garantÓa.</p><p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>No mezcle los mÓDULOS de diferentes potencias en el mismo controlador o inversor, se considera como una mala instalaciÓn y puede ser motivo de pÓrdida de garantÓa.</p><p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;*>Se recomienda que utilice la pinza ponchadora EP-MC4 cuando pliegue los conectores PROSECA-01 al cable que usarÓa para conectar su mÓDULO al inversor o controlador.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología TOPCON con celdas tipo N para mayor rendimiento en baja luminosidad
Característica 2	Eficiencia del 22.95% con menor pérdida eléctrica por tecnología MBBS
Característica 3	Doble vidrio con marco de aluminio de 30 mm para mayor durabilidad
Característica 4	Resistencia certificada a corrosión por niebla salina y amoníaco
Característica 5	Tolerancia positiva 0+5 W garantiza potencia nominal o superior
Característica 6	Menor atenuación por PID para rendimiento estable a largo plazo