



Modulo Solar HI-MO X10, 640 W, 53.7 Vcc, Monocristalino HPBC

SKU: LR772HVVH640M Marca: LONGI Categoría: Módulos Solares

\$3,730.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'\> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'\> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'\> <h1 style='font-size: 28px; margin: 20px 0 10px; color: inherit; font-weight: 700;'\>Nueva serie de productos HI-MO X10</h1> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 20px; color: inherit; font-weight: 700;'\>Una nueva evolución HPBC 2.0</h2> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'\> <p>Descubre el HIMOX10, el módulo solar más eficiente de su categoría con 640W de potencia y un 23.7% de eficiencia. Gracias a su avanzada tecnología HPBC 2.0 y los exclusivos wafers Longi Tairay, ofrece mayor durabilidad, menor degradación y máxima generación de energía.</p> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'\> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características principales</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Mayor Eficiencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>La eficiencia de la celda HPBC 2.0, 40W más que otros módulos </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Menor degradación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Solo 1% el primer año <li style='margin-bottom: 5px;'\>0.35% anual </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Mayor resistencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ideal para climas extremos como México </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Iluminando posibilidades</h3> <p>Las cuatro líneas de producto de la serie HI-MO X10 pueden adaptarse a las diversas necesidades de nuestros clientes para ofrecer una nueva experiencia de energía renovable.</p> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones mecánicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Protección avanzada contra sombras y hotspots</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ideal para climas extremos como México </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Capacidad de carga mecánica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Máxima carga estática en superficie frontal: 5400Pa </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Coeficientes de temperatura</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Coeficiente de temperatura Isc: +0.050%/°C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Coeficiente de temperatura Voc: -0.200%/°C </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones eléctricas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Parámetros eléctricos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia Máxima: 640 W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tolerancia de Potencia: 0~5 W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Eficiencia del Módulo: 23.7% <li style='margin-bottom: 5px;'\>Máxima Capacidad de Voltaje (Vmp): 44.36 V <li style='margin-bottom: 5px;'\>Máxima Capacidad de Corriente (Imp): 14.43 A <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje de Circuito Abierto (Voc): 53.7 V <li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente de Cortocircuito (Isc): 15.13 A </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Para interconexión a la red eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistemas aislados con controladores MPPT </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Garantía</h3> <div style='font-size: 14px; color: inherit;'\> <p>Se ofrece una garantía de 15 años contra defectos de fabricación, así como una vida útil de 25 años en términos de salida de potencia.</p> <p style='margin-top: 15px;'\>Recomendaciones y Notas de Garantía:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Cualquier reclamo relacionado con este producto debe ser presentado durante el período de garantía y debe ir acompañado de la factura correspondiente </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia líder del 23.7% con 640W de potencia
Característica 2	Tecnología HPBC 2.0 con mayor durabilidad y menor degradación
Característica 3	Wafers Tairay 16% más resistentes que los tradicionales
Característica 4	Protección avanzada contra sombras y hotspots en climas extremos
Característica 5	Diseño mecánico robusto con 5400Pa de resistencia frontal
Característica 6	Caja de conexiones dividida IP68 para mayor seguridad