

Sin imagen disponible

Módulo Solar HI-MO X6 ANTI-DUST (ANTI-POLVO), 580 W, 52.06 Vcc, Monocristalino HPBC

SKU: LR572H7HF580M Marca: LONGI Categoría: Módulos Solares

\$3,505.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 40px;"> <h1 style="font-size: 28px; margin: 10px 0; color: inherit;">Nueva serie de productos HI-MO X6 GUARDIAN</h1> <h2 style="font-size: 24px; margin: 10px 0; color: inherit;">Una nueva evolución</h2> <div style="width: 52px; height: 8px; background: #e60012; margin: 20px 0;"></div> </div> <div style="margin: 30px 0; padding: 0 20px;"> <p style="font-size: 15px; margin: 15px 0; color: inherit;">La tecnología de celdas HPBC de nueva generación de LONGI, abre un nuevo capítulo en la producción en masa de celdas de alta eficiencia y continúa liderando la transformación de la industria. La eficiencia de las celdas HPBC de LONGI supera 25.5%. La eficiencia de las celdas HPBC+ supera el 25.8%. </p> <h2 style="font-size: 24px; margin: 30px 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Iluminando posibilidades</h2> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin: 40px 0;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 20px; margin: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Celdas de alta eficiencia</h3> <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;">La eficiencia de la celda HPBC es superior al 25.5%. </p> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 20px; margin: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Anti dust</h3> <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;">La eficiencia de las celdas HPBC+ supera el 25.8%. </p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 20px; margin: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Apariencia estética</h3> <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;">Hi-MO X6 simplifica la complejidad y redefine el concepto estético de los módulos fotovoltaicos. </p> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <h3 style="font-size: 20px; margin: 10px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Confiabilidad - Líder del mercado</h3> <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;">Hi-MO X6 es pionera en la adopción de la tecnología de soldadura por contacto posterior, que reduce el estrés del borde de las celdas y aumenta la resistencia al agrietamiento de los módulos. </p> </div> <div> <div style="margin: 40px 0;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 30px 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Born for Light</h2> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;">Con una tecnología innovadora, la familia de productos HI-MO X6 se ha creado para potenciar la vida futura de todos los usuarios. Siguiendo la tendencia del minimalismo, LONGI HI-MO X6 ha redefinido la estética del módulo fotovoltaico. </p> </div> <div style="margin: 40px 0;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 30px 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Parámetros mecánicos</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Distribución de las celdas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">144 (6X24)</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Peso</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">27.2kg</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Dimensión</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">2281X1134X30mm</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Embalaje</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">35 piezas por palet 175 piezas/20GP 700 piezas/40HC</p> </div> </div> </div> <div style="margin: 40px 0;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 30px 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Parámetros eléctricos</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Potencia Máxima</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">580 W</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Tolerancia de Potencia</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">0~5 W</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Máxima Capacidad de Corriente (Imp)</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">52.21 V</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Corriente de Cortocircuito (Isc)</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">14.2 A</p> </div> </div> </div> <div style="margin: 40px 0;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 30px 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Capacidad de carga mecánica</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Máxima carga estática en superficie frontal</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">5400Pa</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Máxima carga estática en superficie posterior</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">2400Pa</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Test de granizo</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">23m/s</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Coeficiente de temperatura Voc</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">-0.290%/°C</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Coeficiente de temperatura Pmax</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="font-size: 14px; margin: 5px 0; color: inherit;">-0.230%/°C</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones</div> <div style="padding-left: 20px; margin: 20px 0; color: inherit;"> <li style="margin: 8px 0; font-size: 14px;">Para interconexión a la red eléctrica <li style="margin: 8px 0; font-size: 14px;">Sistemas aislados con controladores MPPT </div> <div style="margin: 40px 0;"> <h2 style="font-size: 24px; margin: 30px 0 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Garantía</h2> <p style="font-size: 14px; margin: 15px 0; color: inherit;">Se ofrece una garantía de 15 años contra defectos de fabricación, así como una vida útil de 25 años en términos de salida de potencia. </p> </div> </div>