



Módulo Solar Monocristalino / 575 W / 52.06 Vcc / Eficiencia 25.5% / 144 Celdas HPBC / Carga Frontal 5400 Pa

SKU: LR572HTH575M Marca: LONGI Categoría: Módulos Solares

\$4,809.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo fotovoltaico de la serie HI-MO X6 con tecnología de celdas HPBC (High Performance Back Contact) de nueva generación, diseñado para instalaciones comerciales e industriales que requieren máxima eficiencia por metro cuadrado. La arquitectura de contacto posterior elimina barras de busbar frontales, reduciendo sombreado y pérdidas óhmicas. Configuración de 144 celdas monocristalinas en disposición 6×24, con potencia nominal de 575 W y voltaje de operación de 52.06 Vcc. La tecnología de soldadura posterior mejora la resistencia mecánica y la fiabilidad a largo plazo frente a ciclos térmicos. Resistencia a cargas mecánicas frontales de 5400 Pa, adecuado para regiones con condiciones climáticas severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología celular: HPBC+ monocristalino de alta eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Eficiencia de celda: >25.5% (HPBC), >25.8% (HPBC+)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima: 575 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje: 52.06 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración de celdas: 144 (6×24)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia frontal a carga de viento/nieve: 5400 Pa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología de interconexión: Soldadura posterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia máxima: 575 W</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje: 52.06 Vcc</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eficiencia celular HPBC+ >25.8%</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología: Monocristalino HPBC</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Celdas: 144 (configuración 6×24)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecánico y Ambiental</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia frontal: 5400 Pa</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología de unión: Soldadura posterior</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Serie: HI-MO X6</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluido: Módulo solar HI-MO X6 LR572HTH575M</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia celular HPBC+ superior al 25.8% para mayor producción por superficie
Característica 2	Tecnología HPBC de nueva generación con alto rendimiento en condiciones reales
Característica 3	144 celdas monocristalinas en configuración 6×24 para densidad de potencia optimizada
Característica 4	Resistencia estructural frontal de 5400 Pa para instalaciones en zonas de alta carga de viento o nieve
Característica 5	Soldadura posterior avanzada que mejora durabilidad y reduce degradación a largo plazo
Característica 6	Voltaje de circuito abierto de 52.06 Vcc compatible con inversores estándar de string