



SKU: FORCE4616 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

módulo suscriptor y punto de acceso ePMP Force 4616 opera en la banda de 6 GHz (5925-7125 MHz) con capacidad de 1 Gbps mediante canales de 160 MHz. Integra antena de 16 dBi para alcance extendido en enlaces punto a punto y punto a multipunto. Basado en tecnología 802.11ax (Wi-Fi 6E) con modulación 1024-QAM, ofrece latencia inferior a 5 ms mediante modo ePTT, optimizado para servicios de voz, video y datos críticos. La gestión centralizada se realiza vía cnMaestro sin costo adicional. Su diseño con protección IP55 permite despliegue en exteriores bajo condiciones climáticas adversas. Incluye alimentación PoE para simplificar la instalación.

Características Generales

- Capacidad de 1 Gbps con canales de 160 MHz
- Antena integrada de 16 dBi para mayor alcance
- Interoperable con puntos de acceso ePMP 4600 Series
- Latencia inferior a 5 ms con tecnología ePTT
- Gestión centralizada vía cnMaestro
- Diseño IP55 para condiciones climáticas extremas
- Tecnología 802.11ax (Wi-Fi 6E) con eficiencia espectral mejorada
- Modulación máxima 1024-QAM
- Rango de frecuencia: 5925 - 7125 MHz
- Canalización flexible: 20/40/80/160 MHz
- Alimentación PoE incluida

Desempeño

- Min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;
- margin-top: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;
- Desempeño
- Latencia: < 5 ms (modo ePTT)
- Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6E)
- Modulación máxima: 1024-QAM
- Rango de frecuencia: 5925 - 7125 MHz
- Canalización: 20/40/80/160 MHz
- Antena integrada: 16 dBi

Físicas y Eléctricas

- Min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;
- margin-top: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;
- Físicas y Eléctricas
- Protección: IP55
- Alimentación: PoE incluido
- Interoperabilidad: ePMP 4600 Series

Contenido del Paquete

- Min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;
- margin-top: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;
- Contenido del Paquete
- Módulo suscriptor y AP ePMP Force 4616
- Fuente de alimentación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Latencia inferior a 5 ms con tecnología ePTP para voz y vídeo
Característica 2	Interoperable con puntos de acceso ePMP 4600 Series existentes
Característica 3	Gestión centralizada gratuita vía cnMaestro en la nube
Característica 4	Eficiencia espectral con modulación 1024-QAM y 802.11ax
Característica 5	Operación en banda 5925-7125 MHz con canalización flexible
Característica 6	Diseño IP55 para despliegue en condiciones climáticas extremas