



Módulo TOPCON , 620. W, 49.1 Vcc , Monocristalino, bifacial, 132 Celdas

SKU: ETNR66TBH620GL Marca: ELITE SOLAR Categoría: Módulos Solares

\$2,378.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo fotovoltaico bifacial de tecnología TOPCON con arquitectura de 132 celdas monocristalinas tipo N y busbars múltiples (SMBB). Diseñado para instalaciones comerciales e industriales de alta escala, ofrece una potencia nominal de 620 W y eficiencia de conversión de hasta el 23%. Su construcción con marco de aluminio anodizado soporta cargas de viento de 2400 Pa y nieve de 5400 Pa, garantizando durabilidad en condiciones climáticas extremas. El coeficiente térmico optimizado y la resistencia PID aseguran un rendimiento estable durante todo el ciclo de vida del proyecto. • Potencia máxima de 620 W con eficiencia hasta el 23% • Tensión nominal de 49.1 Vcc y 132 celdas tipo N • Tecnología SMBB para optimización de captación luminica • Diseño bifacial con ganancia de potencia de 5% a 25% • Resistencia mecánica certificada para viento y nieve • Coeficiente térmico mejorado para ambientes cálidosDesempeñoPotencia máxima: 620 WEficiencia del módulo: Hasta 23%Voltaje: 49.1 VccCeldas: 132 monocristalinas tipo Ntecnología: SMBB (Super Multi Busbar)Ganancia bifacial: 5-25%Resistencia PID: IntegradaCoeficiente térmico: MejoradoFísicas / EléctricasDimensiones: 2382 x 1134 x 30 mmTipo: Bifacial tipo NMarco: Aluminio anodizadoResistencia viento: 2400 PaResistencia nieve: 5400 PaContenido del PaqueteNo especificado por el fabricante.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología SMBB para máxima captación luminica
Característica 2	Eficiencia del 23% con celdas monocristalinas tipo N
Característica 3	Bifacialidad con incremento de potencia del 5 al 25%
Característica 4	Marco de aluminio anodizado y resistencia 2400/5400 Pa
Característica 5	Coeficiente térmico mejorado para climas cálidos
Característica 6	Resistencia PID para rendimiento estable a largo plazo